

## 4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART

Product ID: PEX4S952LP



De PEX4S952LP 4-poorts compacte native RS232 PCI Express seriële kaart (16950 UART) verandert een PCI Express-sleuf in vier RS232 (DB9) seriële aansluitingen.

De kaart is uitgerust met een native enkele chip waarmee u de volle capaciteit van PCI Express (PCIe) kunt benutten, terwijl u de belasting van de CPU met maar liefst 48% kunt verlagen vergeleken met conventionele seriële kaarten met bridge chip.

De PCI Express RS232 seriële adapterkaart is compatibel met vele verschillende besturingssystemen, inclusief Windows® 2000/XP/2003/Vista, Linux Kernel 2.6.11 en hoger, en wordt geleverd met geïnstalleerde halfhoge/low-profile steun, maar ook met een optionele full-profile steun, waarmee u vier seriële poorten kunt toevoegen aan bijna elke computer (ongeacht de formfactor van de behuizing).

Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten
- POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
- Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters
- Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, de controle touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.
- Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.

### Eigenschappen

- Vier high-speed RS-232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 460,8 kbit/s
- High-performance twee-kanaals Oxford 950 UART
- Geleverd met low profile/half-height montagebracket, inclusief optionele standaardbracket
- Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
- 128-byte FIFO per zender en ontvanger
- Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.1a
- Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
- Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	PLX/Oxford - OXPCIE954
	Interface	Serieel
	Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
	Poorten	4
	Poorttype	Dongle (meegeleverd)
<b>Prestaties</b>	FIFO	128 Bytes
	Max. baudrate	460,8 kbit/s
	MTBF	87,600 Hours
	Seriële protocol	RS-232
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	80 mm [3.1 in]
	Gewicht product	58 g [2 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Lengte product	90 mm [3.5 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	55 mm [2.2 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	15 cm [5.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.4 kg [0.9 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 4-poort Low-Profile Seriële Kaart

1 - 4-poort DB9 breakout-kabel

1 - Standaard montagebracket

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

---

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.