

# 1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M

Product ID: ICUSB232V2



De ICUSB232V2 1-poorts USB-naar-seriële adapter converteert een USB-poort in een RS232 DB9 seriële poort om een serieel apparaat aan te sluiten, te controleren en te bedienen.

De USB-naar-seriële kabel ondersteunt gegevenstransfersnelheden tot 921,6 Kbps en is een handige, kostenbesparende oplossing om apparaten zoals POS-terminals, seriële modems, industriële apparatuur en vele andere RS232-randapparaten van seriële connectiviteit te voorzien.

De USB-naar-RS232-converter is eenvoudig te installeren en is compatibel met veel besturingssystemen, inclusief Windows® 8 of hoger, Linux en Mac OS®, voor eenvoudige integratie in gemengde omgevingen.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- IT-beheerders die oudere functionaliteit willen toevoegen aan nieuwere notebooks, pc's en servers die geen geïntegreerde RS232-poort hebben
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit industriële of voertuigsensoren en andere gevoelige apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Verbind en programmeer LED- en digitale reclameborden

### Eigenschappen

- USB-naar-straight-through-RS232 DB9 seriële adapter
- Hoge 921,6 Kbps baudsnelheid
- Compatibel met Windows® 8 of hoger, Mac OS en Linux
- Compatibel met USB 1.1- of hogere poorten
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Één kabel, compact design voor draagbaarheid

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Prolific - PL2303RA
	Industriestandaarden	USB 1.1/2.0 RS232
	Interface	Serieel
	Poorten	1
	Poorttype	Kabeladapters
<b>Prestaties</b>	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	MTBF	30.000 uur
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 1.5, 2
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Connector B	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 9.x, 8.x, 10.6 tot 10.15 Linux 2.4.31 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	0% - 65% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	35 mm [1.4 in]
	Gewicht product	40 g [1.4 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Lengte product	43 cm [16.9 in]

	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	21 mm [0.8 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	56 g [2 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB-naar-RS232-adapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.