

2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV231DVIUA



Met de SV231DVIUA 2-poort DVI USB KVM-switch kunt u twee computers met USB en DVI bedienen vanaf een enkele console van monitor, toetsenbord, muis en luidsprekers, plus twee extra USB-apparaten via de ingebouwde USB-poorten. De DVI KVM-switch kan worden bediend per knopdruk op het voorpaneel and via handige sneltoetsen, ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1200 en is perfect voor het bedienen van geavanceerde systemen. Deze KVM-switch is ideaal voor multimediatoepassingen met ondersteuning voor het meeschakelen van audio- en microfoonsignalen, afzonderlijk of tegelijkertijd, bij het schakelen tussen computers. De DVI USB KVM-switch is ook voorzien van een geïntegreerde USB 2.0-hub, waarmee u USB-apparaten kunt delen alsof ze rechtstreeks zijn aangesloten op de computers. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien twee multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis en twee monitoren)
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u in een thuishkantoor USB-randapparatuur delen

Eigenschappen

- Ingebouwde USB 2.0-hub
- Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Geen software of drivers nodig
- Ondersteuning voor de schakeling van stereo-audio en microfoon
- Onafhankelijke/simultane audiokanaal- en pc-poortkeuze
- HDCP-compatibel
- Onafhankelijk van besturingssysteem

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DVI
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	DVI-ondersteuning	Ja
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200 @60/70 Hz
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	126397 uur
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
		2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
		4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
		2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
		4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0%~80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	10 cm [3.9 in]
	Gewicht product	650 g [22.9 oz]
	Hoogte product	4 cm [1.6 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	16 cm [6.3 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	91 mm [3.6 in]
	Package Length	18.7 cm [7.4 in]
	Package Width	24.2 cm [9.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 kg [2.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort DVI KVM-switch
		1 - Zakje met rubberen voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.