

PCI 2x Parallele Poort Adapterkaart - EPP/ECP

Product ID: PCI2PECP



De PCI2PECP 2-poorts EPP/ECP PCI parallele adapterkaart kan worden geïnstalleerd in een beschikbare PCI-sleuf, waardoor twee IEEE 1284 poorten aan uw pc worden toegevoegd en datatransmissiesnelheden tot 1,5 Mbps (tot 3 keer sneller dan geïntegreerde parallele poorten) worden ondersteund.

De installatie van de EPP/ECP parallele adapterkaart is eenvoudig, terwijl Windows® 8, 7, Vista, XP, ME, 98SE, 95, DOS, Windows Server® 2012 en Linux worden ondersteund. Bovendien garanderen IRQ sharing en plug & play gemakkelijke, probleemloze aansluitingen op elke parallel randapparaat.

Als complete dual profile-oplossing biedt deze parallele adapterkaart zowel een standaard steun als een low-profile-/halfhoge steun voor compacte of kleine vormfactoren systemen.

Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Aansluiten van verschillende parallele randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

Eigenschappen

- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- Overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s
- Compatibel met Linux en alle versies van Windows®, inclusief Windows® XP
- Het delen van IRQ's voorkomt conflicten tussen meerdere kaarten
- Ondersteunt EPP, ECP, SPP en BPP
- Installatie-scripts beschikbaar voor Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 en Mandrake 8.2

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Chipsetcode	ASIX - MCS9815CV
	Industriestandaarden	IEEE-1284
	Interface	Parallel
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	2
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Mbit/s
	Ondersteunde protocollen	EPP, ECP, SPP, BPP, PS2
Connector(en)	Externe poorten	2 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Unused PCI slot
Fysieke eigenschappen	Breedte product	20 mm [0.8 in]
	Gewicht product	70 g [2.5 oz]
	Hoogte product	12 cm [4.7 in]
	Lengte product	12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	14.4 cm [5.7 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	42 mm [1.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2 Parallele Poorten PCI Adapter
		2 - Low-profile brackets
		1 - Lintkabel met DB25F-plaatje
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.