

## 2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Product ID: SV231DVIUDDM



Met de SV231DVIUDDM 2-poorts USB DVI KVM switch kunt u 2 pc's met DVI en USB bedienen via één enkele randapparatuurset op hoge definitie DVI-resoluties tot 1920x1200.

Dankzij de meegeleverde KVM-kabels kan de switch direct worden gebruikt. Met USB Dynamic Device Mapping (DDM) wordt de schakelvertraging aanzienlijk verminderd, terwijl Display Data Channel (DDC) de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbetert.

Voor nog hogere KVM-prestaties integreert deze DVI KVM switch dual-core processing per kanaal en innovatieve USB DDM-technologie waarmee u snel en bijna zonder vertraging tussen de aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen, waardoor deze de apparaten bij het omschakelen niet steeds opnieuw hoeven te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt de KVM switch All-time Display Data Channel (volledige DDC)-technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touch snelkeuzetoets en een geïntegreerde 2-poorts USB hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Bedien 2 met USB uitgeruste computers met één toetsenbord, muis en DVI-monitor
- Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuishantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen
- Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

### Eigenschappen

- USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingsvrij schakelen
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200
- Ondersteunt DDC kopiëren en emulatie naar alle poorten
- Inclusief twee 1,8 m KVM-kabels (USB/DVI)
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
- Geen software of drivers nodig

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DVI
	Rack-monteerbaar	Nee
<b>Prestaties</b>	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Maximum aantal gebruikers	1
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
<b>Connector(en)</b>	Andere aansluiting(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	2 - PC-keuzeindicators 4 - Sneltoetskeuzeindicators
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.0A
	Vermogensopname	10

<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	76 mm [3 in]
	Gewicht product	530 g [18.7 oz]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	16.5 cm [6.5 in]
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	69 mm [2.7 in]
	Package Length	35 cm [13.8 in]
	Package Width	25.4 cm [10 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 kg [4 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	<p>1 - KVM-switch</p> <p>2 - 1,8 m USB DVI-D KVM-kabels</p> <p>1 - Upgradekabel voor firmware</p> <p>1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.</p> <p>1 - Handleiding</p>

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.