

## VGA Video Verlenger via Cat5 met Audio

Product ID: ST122UTPAEU



Met de ST122UTPAEU VGA Video Extender via Cat5 met Audio kunt u tot 4 monitoren (2 lokaal en 2 op afstand) aansluiten op een enkele PC. Het videosignaal en de bijbehorende audio worden doorgestuurd naar de ontvanger via standaard 4-paars Cat5 of betere UTP-kabel (Cat5e aanbevolen) en ondersteunt verlenging over afstanden tot 150 m.

Het VGA video en audio verlengsysteem bestaat uit een lokale zender en een ontvanger op afstand, een complete oplossing die ideaal is voor point-to-point narrowcasting waarbij ook audio is vereist. Om de installatie te vergemakkelijken wordt het systeem tevens geleverd met een houder voor de ontvanger ST122UTPAEU, die voldoet aan VESA en aan de wand en op monitoren kan worden gemonteerd voor een opgeruimd geheel.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector
- Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties
- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

### Eigenschappen

- Verlengt VGA en analoge audio tot op 150m
- Ondersteunt een resolutie van 1440x900 tot op 50m
- Ondersteunt een resolutie van 1024x768 tot op 150m
- Bestaat uit 1 basiseenheid voor lokale weergave en 1 ontvanger voor weergave op afstand (op elke locatie kunnen er 2 monitoren worden aangesloten)
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn
- Maakt gebruik van standaard Cat5 UTP-netwerkkabel voor een efficiënte en betrouwbare gegevensoverdracht
- Inclusief VESA-conforme bevestigingshouder voor montage aan de wand, in meubels en achterop monitoren.

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Poorten	2
<b>Prestaties</b>	Max. afstand	150 m / 500 ft
	Maximale analoge resoluties	Distance / Resolution 100ft (30m) / 1440x900 250ft (76m) / 1280x1024 500ft (152m) / 1024x768
	Maximale kabellengte	152440 mm [6001.6 in]
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
<b>Connector(en)</b>	Aansluitingen externe eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk
		2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
		2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
		2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief 2 wisselstroomadapters
	Polariteit pin midden	Positief
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Gewicht product	181 g [6.4 oz]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	18.8 cm [7.4 in]
	Package Length	24.2 cm [9.5 in]
	Package Width	92 mm [3.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 kg [2.7 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Basiseenheid (zender)
		1 - Externe eenheid (ontvanger)
		1 - Montagebeugel voor ontvanger (incl. schroeven)
		2 - Set rubberen voetjes
		2 - Voedingsadapters

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.