

## USB-C 6-in-1 multiport adapter - SD kaartlezer - Power Delivery 60W - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Product ID: DKT30CSDHPD



Breid de connectiviteit van uw met USB-C™ uitgevoerde laptop uit. Met deze USB-C multiport adapter kunt uw laptop veranderen in een krachtig werkstation, vrijwel overal waar u heen gaat, zodat u niet meer vele verschillende poortadapters hoeft mee te nemen en aan te sluiten. Met de USB-C adapter kunt u 4K Ultra HD HDMI® video output, twee USB 3.0 Type-A poorten, één gigabit Ethernet-poort en één SD-kaartlezersleuf via de USB-C poort van uw laptop toevoegen.

U kunt ook de USB-C voedingsadapter van uw laptop gebruiken om tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop te voeden, met ondersteuning van USB Power Delivery 2.0. Deze adapter is het ideale accessoire voor uw MacBook Pro of andere met USB Type-C™ uitgeruste laptop, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

## Maak een krachtig werkstation

Samen met uw laptopscherm maakt deze veelzijdige USB-C multiport adapter het gemakkelijk om, indien nodig, een dual-monitor werkstation te creëren. De adapter heeft een 4K HDMI poort (met audio), zodat u gemakkelijk scherm met hoge resolutie kunt aansluiten en beschikt over meer schermruimte. Met hogere resoluties kunt u tegelijkertijd meer vensters bekijken en uw algehele productiviteit verhogen.

De gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plekken met beperkte wifi-toegang. Bovendien kunt u, met twee extra USB 3.0 poorten (USB Type-A), uw bestaande randapparaten aansluiten, zoals uw muis of flashdrive.

De USB-C adapter heeft ook een SD-kaartlezersleuf zodat u toegang hebt tot al uw multimedia content.

## Ontworpen voor eenvoudige mobiliteit

Dankzij deze multiport adapter hoeft u niet meerdere voedingsadapters meer mee te nemen. Ideaal voor mobiel gebruik, heeft deze adapter een USB-C poort die USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0) ondersteunt, zodat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de multiport adapter te voeden met 60W PD.

De veelzijdige multiport adapter is compact en lichtgewicht, en kan dus gemakkelijk in uw laptoptas worden opgeborgen. Omdat het meerdere poorten combineert tot één adapter, hoeft u niet meer meerdere adapters met slechts één functie mee te nemen.

De DKT30CSDHPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**NB:** Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Voed de adapter en uw laptop via USB-C, met de voedingsadapter van uw laptop
- Sluit uw MacBook, Ultrabook of Chromebook™ aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar geen Wi-Fi® beschikbaar is
- Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren
- Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en klaslokalen
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent
- Verplaats foto's, video's of andere bestanden van uw SD™-kaarten naar uw met USB-C uitgevoerde tablet, laptop of ander apparaat

### Features

- Breid de connectiviteit van uw MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS of andere met USB-C uitgevoerde laptop uit
- Voed tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop, via de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop (ondersteunt USB Power Delivery 2.0)
- Biedt 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI, twee USB 3.0 poorten, één gigabit Ethernet poort en één SD-kaartlezersleuf
- Slanke, compacte en duurzame behuizing voor mobiliteit
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Genesys Logic - GL857L Parade - PS176 Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Ondersteunde schermen	1
	Snellaadpoort(en)	Nee
	<b>Prestaties</b>	Auto MDIX
Compatibele netwerken		10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning		Ja
Maximale digitale resoluties		4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz  Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Maximale overdrachtsnelheid		5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
MTBF		338,809 hours
Type en snelheid		USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning		Ja
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk  1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk  1 - RJ-45 Vrouwelijk  2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk  1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk  1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk
	<b>Software</b>	Besturingssystemen
		Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 tot 10.14 Chrome OS™

<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	<p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.</p> <p>De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.</p> <p>Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)</p> <p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.</p> <p>Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.</p> <p>Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen).</p> <p>Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)</p>
<b>Voeding</b>	Systeem- en kabelvereisten Inclusief voedingsadapter Power Delivery	Gevoed via USB 60W
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur Opslagtemperatuur Vochtigheid	0°C to 55°C (32°F to 131°F) -10°C to 70°C (14°F to 158°F) 40~50% RV
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product Gewicht product Hoogte product Kabellengte Kleur Lengte product Type behuizing	1.8 in [46 mm] 2.7 oz [77.9 g] 0.6 in [1.6 cm] 6 in [152 mm] Gray and Black 4.6 in [11.6 cm] Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	1.2 in [30 mm]

	Package Length	6.8 in [17.3 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [154 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - multiport adapter
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.