

60cm Interne USB Moederbord naar RS232 Seriële Adapter

Product ID: ICUSB232INT1



Met de ICUSB232INT1 USB naar Seriële Adapter kunt u een RS232-poort toevoegen aan elke desktopsysteem dat is voorzien van een beschikbare USB-moederbordaansluiting. In tegenstelling tot standaard USB-naar-seriële-kabels, is deze kabel ontworpen voor gebruik in de computerbehuizing, een opgeruimde, volledig interne oplossing waarvoor geen extra adapter nodig is. Deze compacte en eenvoudige USB-adapter biedt een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteitskloof overbrugt tussen moderne computers en oudere seriële randapparatuur. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor systeembouwers die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne moederborden die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere seriële apparaten aan op een interne USB-moederbord aansluiting
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- USB-moederbord naar RS232 Serieel
- Gevoed via de USB-bus – geen aparte netvoeding of batterij vereist
- Behoud van COM-poort
- USB naar asynchrone seriële interface met enkele chip
- Compatibel met UHCI/OHCI/EHCI host-controllers
- Compatibel met high-speed USB 2.0
- Synchrone en asynchrone bit-bang interface-opties met RD- en WR-strobes
- FIFO-buffers (zenden en ontvangen) voor snelle gegevensoverdracht.

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	Moederbord-header
	Chipsetcode	FTDI - FT232RL
	Interface	Serieel
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	1
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Databits	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Max. baudrate	115,2 kbit/s
	Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 2
Connector(en)	Externe poorten	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Interne poorten	1 - IDC (10-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.12 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12.3 cm [4.8 in]
	Gewicht product	31 g [1.1 oz]
	Hoogte product	1.2 cm [0.5 in]
	Kabellengte	0.6 m [2 ft]
	Lengte product	45 mm [1.8 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	17.3 cm [6.8 in]
	Package Width	14.3 cm [5.6 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB naar RS232 Seriële Adapter 1 - Low-profile bracket 1 - Driver-CD 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.