

1U Rackmount LCD console met 2 poorts USB Hub - 17" monitor - 1080p

Product ID: RKCONS17HDEU



Deze 1U LCD-console bespaart ruimte voor het beheren en bewaken van uw DVI- of VGA-servers en KVM switches vanaf een centrale locatie.

Voor het eenvoudig aansluiten van randapparatuur

Deze LCD-console heeft USB hub in het frontpaneel, waardoor u toegang hebt tot twee USB 2.0 poorten voor de aansluiting van randapparaten. Met de USB hub kunt gemakkelijk een flashdrive toevoegen om software op uw servers te installeren.

Maximaliseer uw schermruimte

In tegenstelling tot sommige rack consoles ondersteunt dit veelzijdige apparaat VGA- en DVI-resoluties tot 1920x1080, wat een kristalhelder, high-definition beeld garandeert. Deze high-resolution console biedt u meer schermruimte, waardoor u meerdere applicaties op hetzelfde scherm kunt gebruiken, waardoor u uw productiviteit verhoogt.

Probleemloze systeemintegratie

De rack console heeft een 1-poorts KVM-module, waardoor u deze direct kunt aansluiten op een server of op meerdere KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de veelzijdigheid die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS17HDEU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een flashdrive aan op de voorkant van de USB hub om software op uw servers te installeren
- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten pc's
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches
- Gebruik tegelijkertijd meerdere applicaties op het geïntegreerde 1080p scherm

Eigenschappen

- Eenvoudige toegang tot randapparatuur via de 2-poorts USB-hub in het frontpaneel
- Maximaliseer uw schermruimte met ondersteuning van high-definition resoluties tot 1080p
- Probleemloze systeemintegratie met geïntegreerde 1-poorts KVM-module
- 1U rack mountable design
- Scherm met LED-achtergrondverlichting verlaagt het stroomverbruik
- Inclusief beveiligingsfuncties zoals poortvergrendeling en autoscan
- On Screen Display (OSD)-bediening en LED's voor gemakkelijk toezicht
- Ingebouwde USB-A-connectors ondersteunen draadloze toetsenbord/muis of toetsenbord/muis-combosets
- Geïntegreerd Amerikaans standaard toetsenbord met touchpad en 106 toetsen
- Robuuste stalen constructie voor maximale duurzaamheid

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	1
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB en PS/2
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Paneeltype	Active matrix TFT LCD
	PC-videotype	DVI+VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
	Schermgrootte	17in
	U-hoogte	1U
	Vergrendeling	Ja
Prestaties	Beeldverhouding	16:9
	Contrastverhouding	650:1
	Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
	Gezichtshoek	140° (H), 120° (V)
	Helderheid	300 cd/m ²
	IP-controle	Nee
	Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	50.000 uren
	Ondersteunde resoluties	Up to 1920 x 1080
Reactietijd	2ms	
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze rackmonteerbare console ondersteunt alleen DVI-D (digitale) signalering. Het gebruik van DVI-D kabels voor alle aansluitingen wordt aanbevolen voor de beste resultaten. Neem contact op met onze technische ondersteuning als u meer hulp nodig hebt bij de keuze van de juiste kabels.
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.7 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	4.17 A
	Vermogensopname	23.35
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	44 cm [17.3 in]
	Gewicht product	9.3 kg [20.5 lb]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	47 cm [18.5 in]
	Maximale montagediepte	1000 mm [39.4 in]
	Minimale montagediepte	504 mm [19.8 in]
	Type behuizing	Robuust staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	19.8 cm [7.8 in]
	Package Length	77.5 cm [30.5 in]
	Package Width	56.8 cm [22.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	18.2 kg [40.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1U rekconsole 1 - Set, montagerails 2 - Extra lange steunen

- 2 - Korte steunen
- 2 - Korte steunhulpstukken
- 2 - Sleuteltjes
- 1 - 1,8 m PS/2 VGA KVM-kabel
- 1 - 1,8 m USB A-A-kabel
- 6 - Nr. 6-32x6 platte schroeven
- 6 - M4x5 schroeven
- 1 - Voedingsadapter
- 1 - netsnoer
- 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.