

## 4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV431DD2DUA



Met de SV431DD2DUA 4-poorts Dual DVI USB KVM switch kunt u vier pc's, elk met twee DVI video-uitgangen, met twee beeldschermen, één microfoon en één luidsprekerzet, één toetsenbord en één muis alsmede twee andere USB-randapparaten delen.

De Dual View KVM switch is een ideale oplossing voor grafische ontwerpers, CAD/CAM-ontwerpers of opleidings- en financiële instellingen, waarmee u met een druk op de knop direct heen en weer kunt schakelen tussen pc's met twee DVI-schermen, terwijl u de professionele videokwaliteit op beide schermen kunt behouden. De Dual DVI switch heeft ook een geïntegreerde USB-hubpoort waarmee u USB 2.0 randapparaten zoals thumbdrives, externe harde schijven of webcams kunt delen met aangesloten systemen - zonder de dubbele kosten van randapparaten.

NB: Hoewel zowel DVI-I (analoge modus) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM wordt ondersteund, moeten beide bron-pc's hetzelfde signaaltype verzenden voor een goede schakeling. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen. Neem contact op met onze technische ondersteuning als u hulp nodig hebt bij het bepalen van uw bron.

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning

### **Monteer uw KVM switch in een rack**

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een [1U rack montagesteun](#) (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgetoverd in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek vier systemen met dual-DVI- videokaarten kunnen worden bediend
- Bedien vier dual-DVI multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis, en twee monitoren)
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties via meerdere schermen
- Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u USB-randapparatuur delen

### Eigenschappen

- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- Ondersteunt resoluties tot 2048x1536 (analoog) en 1920x1200 (digitaal)
- USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur (geheugensticks, externe harde schijven, webcams, etc.)
- Geluidssignaal bevestigt de omschakeling
- Gecombineerd of onafhankelijk schakelen van audiopoorten
- EDID-functionaliteit voor het gemakkelijk omschakelen tussen computers – de KVM-switch "onthoudt" de monitorinstellingen
- Ondersteunt alle voor USB geschikte besturingssysteem (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
- Voldoet aan de TMDS-specificaties voor DDC2B-emulatie en HDCP voor de bescherming van digitale bestanden
- LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years	
	Audio	Ja	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	4	
	Multi-monitor	2	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	DVI	
	Rack-monteerbaar	Optioneel	
<b>Prestaties</b>	DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale analoge resoluties	2048x1536 @85Hz	
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 @60Hz	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	140000 uur	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
<b>Connector(en)</b>	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk	
	<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Groen - Power 4 - Groen - Host online, Rood - Host geselecteerd
		<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC	
	Ingangsstroom	0.8A	
	Polariteit pin midden	Positief	
	Stekkertype	M	

	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	22 cm [8.7 in]
	Diepte product	130 mm [5.1 in]
	Gewicht product	1.3 kg [2.8 lb]
	Hoogte product	6 cm [2.4 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	86 mm [3.4 in]
	Package Length	24.5 cm [9.6 in]
	Package Width	29.5 cm [11.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.9 kg [4.2 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 4-poort 2x DVI USB KVM
		4 - Zelfklevende voetjes
		1 - universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.