

USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Product ID: CDP2HDMM1MB



Deze USB-C™ naar HDMI®-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw HDMI-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 1 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze adapterkabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze 1 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen bieden wij ook een [2 m USB-C naar HDMI-kabel](#), waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Probleemloze aansluiting met USB Type-C

De adapterkabel kan eenvoudig worden aangesloten dankzij de veelzijdigheid en het gemak van de USB Type-C poort van uw apparaat. USB-C is een omkeerbare connector, zodat het niet uitmaakt hoe u de connector in uw poort steekt, waardoor de adapter altijd werkt. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken of u de adapterkabel al of niet correct aansluit bij het docken van uw computer op uw werkstation of hotdesk op kantoor.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-beeldscherm of -tv. Met de adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K-scherm.

De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p schermen, waardoor de adapter garandeert ook werkt met HD-applicaties thuis of op kantoor.

De CDP2HDMM1MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Uw USB-C apparaat moet video (DP alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB Type-C computer aan op een HDMI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw HDMI-beeldscherm

Eigenschappen

- Verminder kabelwarboel met een compacte 1 m adapterkabel
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz
- Plug & play installatie
- Geen netadapter benodigd
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Hardware	Warranty	3 Years
	Adapterstijl	Kabeladapters
	AV-ingang	USB-C
	AV-uitgang	HDMI - 1.4
	Chipsetcode	Parade - PS171 NXP - PTN5100
	Poorten	1
Prestaties	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Maximale analoge resoluties	1920x1200 or 1080p
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 30 Hz
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	HDMI 1.4
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Uw USB-C apparaat moet video (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
	Systeem- en kabelvereisten	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen	Accentkleur	Zwart
	Breedte product	22 mm [0.9 in]
	Gewicht product	79 g [2.8 oz]
	Hoogte product	1.4 cm [0.6 in]
	Kabellengte	1 m [3.3 ft]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie	Package Height	25 mm [1 in]
	Package Length	22.5 cm [8.9 in]
	Package Width	12.5 cm [4.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	84 g [3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C-naar-HDMI-adapterkabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.