

# 1-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Product ID: PCI1S550



De PCI1S550 16550 seriële PCI-kaart kan worden geïnstalleerd in een PCI-sleuf om één RS232 seriële poort toe te voegen - een voordelige oplossing voor de aansluiting van elk nieuw serieel apparaat of een oud serieel apparaat, met een datatransmissiesnelheid tot 115,2 Kbps.

De PCI-kaart voor 1 seriële poort is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN terminaladapters en nog veel meer op uw systeem, ondersteunt IRQ sharing en werkt naadloos samen met Windows®, DOS® en Linux® platforms.

Als comfortabele, gemakkelijk te installeren oplossing kan de seriële PCI-kaart in enkele minuten worden aangesloten dankzij de eenvoudige plug & play installatie en wordt gedekt door levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

### Eigenschappen

- Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
- IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- 5, 6, 7, 8-bits serieel formaat
- Even, oneven, geen, space- en mark-pariteit

|                                 |                          |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Hardware</b>                 | Warranty                 | Lifetime   |
|                                 | Bus type                 | PCI (5 volt)   |
|                                 | Chipsetcode              | ASIX - MCS9820CV   |
|                                 | Industriestandaarden     | PCI 2.1  |
|                                 | Interface                | Serieel  |
|                                 | Kaarttype                | Standaard bracket (incl. low profile bracket)  |
|                                 | Poorten                  | 1  |
|                                 | Poorttype                | Geïntegreerd op kaart  |
| <b>Prestaties</b>               | Max. baudrate            | 115,2 kbit/s   |
|                                 | MTBF                     | 6,548,788 Hours  |
|                                 | Seriële protocol         | RS-232   |
| <b>Connector(en)</b>            | Externe poorten          | 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk  |
|                                 | Type connector(en)       | 1 - PCI (5 V, 32-bits) Mannelijk   |
| <b>Software</b>                 | Besturingssystemen       | Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10<br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012<br>Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i> |
| <b>Gebruiksomgeving</b>         | Bedrijfstemperatuur      | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)  |
|                                 | Opslagtemperatuur        | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)   |
|                                 | Vochtigheid              | 5~85% RH   |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Breedte product          | 20 mm [0.8 in]   |
|                                 | Gewicht product          | 52 g [1.8 oz]  |
|                                 | Hoogte product           | 12 cm [4.7 in]   |
|                                 | Lengte product           | 12 cm [4.7 in]   |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Height           | 32 mm [1.3 in]   |
|                                 | Package Length           | 14.3 cm [5.6 in]   |
|                                 | Package Width            | 17.4 cm [6.9 in]   |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt) | 130 g [4.6 oz]   |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | 1 - 1-poort PCI Seriële Kaart  |
|                                 |                          | 1 - Low Profile PCI Bracket  |
|                                 |                          | 1 - Driver-CD  |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.