

# USB-C multiport adapter met 4K HDMI - 2x USB-A poorten - 60W PD - zwart

Product ID: DKT30CHPD



Verander uw MacBook of Windows® laptop in een werkstation, overal waar u heen gaat, met deze USB-C™ multiport adapter met HDMI.

## Maak verbinding met een UHD 4K HDMI scherm

Sluit uw USB-C of Thunderbolt 3 laptop aan op een 4K 30 Hz scherm, met deze USB-C videoadapter en creëer een werkstation met twee schermen. Verhoog uw productiviteit met een extra scherm, zodat u efficiënter kunt multitasken of sluit uw laptop aan op een HDMI projector of tv voor presentaties in een vergaderruimte.

## **Laad uw laptop op**

Het draagbare laptop docking station heeft een USB-C Power Delivery poort waarmee u uw USB-C laptop kunt voeden en opladen terwijl u een presentatie geeft of werkt. Het is perfect voor laptops met slechts één USB-C poort. Zelfs wanneer de adapter op uw laptop is aangesloten, kunt u uw laptop nog steeds met een USB-C voedingsadapter voeden en opladen.

## **Verhoog uw productiviteit**

De 4K HDMI adapter biedt u de verbindingen die u nodig hebt om productiever te werken. U kunt randapparaten zoals een flash drive of een muis aansluiten via de twee USB 3.0 Type-A poorten. U kunt ook vaste netwerkverbindingen toevoegen met de gigabit Ethernet poort, zodat het ideaal is op plaatsen waar geen wifi beschikbaar is.

De DKT30CHPD is TAA-conform en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

*NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.*

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Maak verbinding met een extern HDMI scherm voor multitasken
- Geef presentaties op een HDMI tv of projector in een vergaderruimte of klaslokaal
- Maak verbinding met een HDMI tv in een hotel of hot desk

### Eigenschappen

- Voed uw laptop met 60 W Power Delivery via een USB Type-C voedingsadapter
- Voeg USB 3.0 Type-A apparaten, zoals een flash drive of een muis, toe via deze multiport adapter
- Extra lange (34 cm), aangesloten USB-C kabel zorgt voor grotere flexibiliteit bij plaatsing op uw bureau
- Voeg vaste netwerkverbindingen toe met de gigabit Ethernet RJ45-poort, die Wake-On-LAN ondersteunt
- Voeg een extra scherm toe met deze voor UHD 4K geschikte USB-C HDMI multiport videoadapter

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Chrontel - CH7525A ASIX - AX88179
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Ondersteunde schermen	1
	Snellaadpoort(en)	Nee
	<b>Prestaties</b>	Auto MDIX
Compatibele netwerken		10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning		Ja
Maximale digitale resoluties		4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Maximale overdrachtsnelheid		5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid		USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning		Ja
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.9 tot 10.14 Chrome OS™
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.  De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

System- en kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen.

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)

<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	51 mm [2 in]
	Gewicht product	64 g [2.3 oz]
	Hoogte product	1.8 cm [0.7 in]
	Kabellengte	348 mm [13.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	96 mm [3.8 in]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	41 mm [1.6 in]
	Package Length	21.2 cm [8.3 in]
	Package Width	14.6 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	198 g [7 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB-C multiport laptop adapter
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.