

# 4-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Product ID: PCI4S550N



De PCI4S550N 4-poort PCI Seriële kaart zet een vrije PCI-slot om in vier RS232 seriële poorten - een kosteneffectieve oplossing voor het aansluiten van nieuwe of oudere seriële randapparatuur met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 115 kbit/s.

De PCI Seriële kaart is een perfecte oplossing voor het op uw systeem aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN-terminal-adapters en nog veel meer, zonder dat u uw randapparatuur hoeft te upgraden wegens compatibiliteit met nieuwere normen (zoals USB).

De Seriële PCI-kaart bespaart tijd en moeite daar deze beschikt over plug-and-play en in een paar minuten kan worden geïnstalleerd. De kaart ondersteunt de besturingssystemen Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® en Linux®. De seriële kaart biedt bovendien IRQ-sharing, dat zorgt voor gemakkelijke, probleemloze verbindingen, stabiliteit en betrouwbare prestaties.

Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

### Eigenschappen

- Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
- Inclusief drivers voor Linux® en alle versies van Windows®
- IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- 5, 6, 7, 8-bits tekenselectie
- Even, oneven, geen of geforceerde pariteit

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Chipsetcode	ASIX - MCS9845CV
	Industriestandaarden	PCI 2.1
	Interface	Serieel
	Kaarttype	Standaard
	Poorten	4
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
<b>Prestaties</b>	FIFO	32 Bytes
	Max. baudrate	115,2 kbit/s
	Seriële protocol	RS-232
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x tot 4.4.x <i>Alleen LTS-versies</i>
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	20 mm [0.8 in]
	Gewicht product	74 g [2.6 oz]
	Hoogte product	12 cm [4.7 in]
	Lengte product	12 cm [4.7 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	31 mm [1.2 in]
	Package Length	14.3 cm [5.6 in]
	Package Width	17.3 cm [6.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	193 g [6.8 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 2-poort PCI 16550 Seriële Kaart  1 - Bracket met 2 DB9-poorten  1 - Driver-CD

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.