

12U rack serverkast - 21 inch diep - houten afwerking - zwenkwielen - plat verpakt

Product ID: RKWOODCAB12



Met de RKWOODCAB12 12U kantoorserverkast, met een stijlvol houten afwerking, kunt u uw server-, netwerk- of AV-apparatuur onopvallend opbergen in uw kantoor. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Ontworpen voor naadloze integratie in het meubilair in uw kantoor- of vergaderruimte is deze 12U serverkast voorzien van externe panelen van houtlamineaat en een voorpaneel van getemperd glas, waardoor uw apparatuur zichtbaar blijft als u deze wilt controleren en met sleutelsloten aan de voor- en achterkant om toegang door onbevoegden te voorkomen. Om de omgevingstemperatuur van uw waardevolle apparatuur te verlagen, is de kast uitgerust met een ventilatiepaneel voor maximale luchtstroom. En ten slotte is de kast uitgerust met duurzame zwenkwielen, zodat het verplaatsen van uw serverapparatuur geen enkel probleem oplevert.

Het omsloten rack met 4 stijlen ondersteunt een gewicht van max. 136 kg en is voorzien van rails met instelbare montagediepte tussen 431,8 mm tot 533,4 mm zodat apparatuur van verschillende afmetingen gemakkelijk in het rack kunnen worden geplaatst. En ook uw kabels kunt u aanleggen waar u dat wilt omdat de 12U kast is uitgerust met kabeldoorvoertules in het achter- en bovenpaneel en een kabelinvoerpaneel aan de basis.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer server- of netwerkapparatuur in een goed uitgeruste vergaderruimte
- Voeg een aantrekkelijke serverkast toe die ook in kleine of thuishkantoren met beperkte ruimte mooi staat

Eigenschappen

- 12U omsloten kast met een stijlvolle houten afwerking
- Max. ondersteund gewicht: 136 kg
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Instelbare montagediepte van 423 mm tot 523 mm
- Ventilatiepaneel en kabelinvoerpaneel
- Inclusief zwenkwielen
- Sleutelslot aan voor- en achterkant
- Plat verpakt voor gemakkelijk transport

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
	Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
	Koelopties	Twee optionele ventilatoren: 92 mm
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Rack type	Met 4 stijlen
	Speciale functies	Verstelbare montagerails Zwenkwielen (meegeleverd) Eenvoudig monteerbaar Stelpoten
	Type achterdeur	Hout
	Type frame	Gesloten kast
	Type voordeur	Hout met glazen raam
	Type zijpaneel	Hout
	U-hoogte	12U
	Wandmonteerbaar	Nee
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	136.1 kg [300.7 lb]
Fysieke eigenschappen	Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare deur aan achterzijde
	Kleur	Black & Brown
Product Measurements	Breedte product	56 cm [22 in]
	Gewicht product	30.7 kg [67.8 lb]
	Hoogte met wielen	72.1 cm [28.4 in]
	Hoogte product	65 cm [25.6 in]
	Interne breedte	52.1 cm [20.5 in]
	Interne diepte	63.7 cm [25.1 in]
	Lengte product	66 cm [26 in]
	Maximale montagediepte	52.2 cm [20.6 in]
	Minimale montagediepte	42.2 cm [16.6 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	46 mm [1.8 in]

Package Length	75.3 cm [29.6 in]
Package Width	75.3 cm [29.6 in]
Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Verzendgewicht (verpakt)	34.7 kg [76.7 lb]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Rechter zijpaneel 1 - Linker zijpaneel 1 - Bovenkant rek 1 - Onderkant rek 1 - Achterpaneel 1 - Voordeur 4 - Rekrails 2 - Voor-/achtersteun 1 - Ventilatiepaneel 1 - Kabelinvoerpaneel 4 - Paneelsteunen 1 - Sluitplaat 1 - Ronde doorvoertule 2 - Vergrendelingen (met elk 2 sleutels) 4 - Wielen 32 - M6x12 schroeven 8 - M5x12 schroeven 2 - M4x12 schroeven 4 - M6x15 12 - Nokken 12 - Aansluitbouten 16 - Paspennen 30 - M5 schroeven 30 - M5 kooimoeren 1 - Handleiding
-------------	---

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.