

USB 2.0 AC600 mini-dubbelband draadloze-AC netwerkadapter - 1T1R 802.11ac wifi-adapter

Product ID: USB433WACDB



Met de USB433WACDB USB 2.0 Mini AC600 draadloze netwerkadapter kunt u draadloze-AC connectiviteit toevoegen aan een desktop- of laptopcomputer via handig kleine USB-adapter.

Nu de eisen aan netwerkapplicaties zoals het streamen van HD video, online vergaderen, bestanden verzenden en het spelen van games steeds hoger worden, biedt deze draadloze-AC adapter u uitzonderlijke snelheid en bereik voor uw kantoor of draadloos netwerk thuis in combinatie met een 802.11ac router. De dubbelband USB wifi-adapter ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 433 Mbps op de 5 GHz band, plus max. 150 Mbps op de 2,4 GHz band.

Deze veelzijdige netwerkadapter heeft een 1T1R (1 zender, 1 ontvanger) antenne , met een fysieke WPS-knop voor een veilige one-touch registratie. Voor de integratie in al uw netwerkapparaten is de adapter ook neerwaarts compatibel met 802.11a/b/g/n netwerken.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang of upgrade de draadloze mogelijkheden van uw desktop of laptop naar de meest recente standaard
- Maak verbinding met de minder drukke 5 GHz wifi-band ter voorkoming van storingen door gebruikelijke draadloze apparatuur zoals mobiele telefoons
- Vergader online, verzend bestanden, stream HD video of speel games zonder vertraging dankzij snellere draadloze prestaties

Eigenschappen

- Compatibel met draadloos AC600 (433 + 150 Mbps)
- Voldoet aan 802.11 a/b/g/n/ac standaards
- USB 2.0 hostinterface
- Ondersteunt dual-band 2,4 / 5 GHz (802.11ac is alleen 5 GHz)
- 1 zender / 1 ontvanger (1x1:1) antennefconfiguratie
- Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging
- WPS-hardwareknop
- Ondersteunt WMM Quality of Service
- Compacte uitvoering

Hardware	Warranty	2 Years
	Antenneconfiguratie	1x1:1 (TxR:S)
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Realtek - RTL8811AU
	Industriestandaarden	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
	Interface	Draadloos
Prestaties	Beveiligingsmogelijkheden	WEP-encryptie WPA and WPA2-PSK Data Encryption TKIP/AES WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
	Frequentiebereik	2.4000~2.4835GHz 5.150~5.825GHz
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale overdrachtsnelheid	433 Mbps (5 GHz) 150 Mbps (2,4 GHz)
	Modulatie	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
	Connector(en)	Type connector(en)
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 tot 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Koppeling/Activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	15 mm [0.6 in]
	Gewicht product	0 g [0 oz]
	Hoogte product	0.7 cm [0.3 in]

	Kleur	Zwart
	Lengte product	35 mm [1.4 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.4 cm [5.7 in]
	Package Width	17.1 cm [6.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	95 g [3.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB draadloze netwerkadapter
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.