

2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV231QDVIUA



Met de SV231QDVIUA 2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch kunt u twee pc's, elk met 4 DVI-uitgangen aansluiten voor het delen van monitoren, een microfoon en luidsprekers, een toetsenbord, een muis en andere USB 2.0-apparaten. Met de 4x DVI KVM-switch kunt u per knopdruk heen en weer schakelen tussen 2 pc's met meerdere DVI-aansluitingen met behoud van professionele videokwaliteit met resoluties tot 2560x1600. De KVM-switch beschikt ook over een geïntegreerde USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld – zo bespaart u de kosten van dubbele apparatuur. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com LET OP: Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Schakel vier monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen twee computers
- Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediatproductie
- Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
- Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de aandelenhandel
- Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Eigenschappen

- Schakel 4 monitoren en randapparatuur tussen 2 pc's
- Ondersteuning voor extreme dual-link DVI HD-resoluties op 4 monitoren, elk tot 2560x1600
- Schakel audioapparaten onafhankelijk
- Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
- HDCP-compatibel

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Audio | Ja |
| | Inclusief kabels | Nee |
| | KVM-poorten | 2 |
| | Multi-monitor | 4 |
| | Ondersteunde platforms | USB |
| | Op elkaar aansluitbaar | Nee |
| | PC-videotype | DVI |
| | Rack-monteerbaar | Ja |
| Prestaties | DVI-ondersteuning | Ja - Dual-Link |
| | Hot-Key Selection | Ja |
| | IP-controle | Nee |
| | Maximale digitale resoluties | 2560x1600 |
| | Maximum aantal gebruikers | 1 |
| | MTBF | 143000 uur |
| | Ondersteuning breedbeeld: | Ja |
| | Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk en sneltoetsen |
| | Schermmenu & sneltoetsen | Nee |
| Connector(en) | Console-aansluiting(en) | 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk 4 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk |
| | Hostaansluitingen | 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk |
| | Software | Besturingssystemen |
| | | OS independent; No software or drivers required |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal. |
| Indicatoren | LED-indicatoren | 1 - Groen - Power |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | 2 - Groen - PC online |
| | | 2 - Rood - PC actief |
| Voeding | Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| | Ingangsspanning | 100 - 240 AC |
| | Ingangsstroom | 0.8A |
| | Polariteit pin midden | Positief |
| | Stekkertype | M |
| | Uitgangsspanning | 12V DC |
| | Uitgangsstroom | 1.5A |
| | Vermogensopname | 18 |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Vochtigheid | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 43.8 cm [17.2 in] |
| | Diepte product | 177.6 mm [7 in] |
| | Gewicht product | 3 kg [6.6 lb] |
| | Hoogte product | 4.3 cm [1.7 in] |
| | Kleur | Zwart |
| | Type behuizing | Staal |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 89 mm [3.5 in] |
| | Package Length | 59.6 cm [23.5 in] |
| | Package Width | 26.3 cm [10.4 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 3.5 kg [7.7 lb] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - 2-poort 4x monitor KVM-switch |
| | | 2 - Rack- beugels |
| | | 4 - Zelfklevende voetjes |
| | | 1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU) |
| | | 1 - Handleiding |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.