

# 1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE Power Over Ethernet

Product ID: NETRS2321POE



Met de NETRS2321POE 1-poort RS232 Seriële Ethernet Device Server - PoE (Power over Ethernet) kunt u uw RS232-apparaten overal aansluiten op uw TCP/IP Ethernet WAN/LAN en deze gebruiken alsof ze zich direct naast u bevinden - zelfs over het internet!

De Seriële Device Server is ontworpen om probleemloos te worden gecombineerd met uw andere geïntegreerde en externe seriële poorten als ware ze ingebouwd in uw computer. Perfect voor industriële automatisering, beveiliging, detailhandel, of andere seriële toepassing over lange afstand - voor betrouwbare prestaties in iedere omgeving.

De Ethernet Seriële Device Server ondersteunt PoE (Power over Ethernet) indien aangesloten op een PoE-compatibel apparaat - een externe voeding en stopcontact is zo niet nodig, wat het makkelijker maakt de device server te plaatsen waar nodig.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)

### Eigenschappen

- Ondersteunt standaard Ethernet of Power over Ethernet (POE)
- Ondersteunt de protocollen UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP en ARP-Ping
- Wandmontage mogelijk
- Ingebouwde 10/100 Mbit/s RJ45 LAN-poort
- Overdrachtsnelheden tot 115,2 kbit/s per poort
- Ondersteunt auto-crossover (MDI/MDI-X)
- Ondersteuning voor Windows® 2000, XP 32-bit en Vista 32-bit

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
|   | Warranty                    | 2 Years   |
| <b>Hardware</b>                         | Industriestandaarden        | IEEE 802.3af Power-over-Ethernet  |
| <b>Prestaties</b>                       | Databits                    | 6, 7, 8   |
|   | Maximale overdrachtsnelheid | 115,2 Kbps  |
|   | MTBF                        | 233,403 Hours   |
|   | Ondersteunde protocollen    | UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping  |
|   | Stopbits                    | 1, 2  |
| <b>Connector(en)</b>                    | Type connector(en)          | 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk<br>1 - RJ-45 Vrouwelijk   |
| <b>Software</b>                         | Besturingssystemen          | Windows® Vista (32), XP (32), 2000  |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | Patents and Licenses        | The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. <ul style="list-style-type: none"> <li>• United States Patent No. 5,406,260 (expired)</li> <li>• United States Patent No. 6,650,622</li> <li>• United States Patent No. 7,457,250</li> <li>• United States Patent No. 8,155,012</li> <li>• United States Patent No. 8,902,760</li> <li>• United States Patent No. 8,942,107</li> <li>• United States Patent No. 9,019,838</li> <li>• United States Patent No. 9,049,019</li> <li>• United States Patent Application No. 14/695,456</li> <li>• United States Patent Application No. 14/726,940</li> </ul> |
| <b>Indicatoren</b>                      | LED-indicatoren             | 3 - Hartslag, verbinding/activiteit, 10/100 Mbit/s  |
| <b>Voeding</b>                          | Inclusief voedingsadapter   | Inclusief wisselstroomadapter   |
|   | Ingangsspanning             | 100 - 240 AC  |
|   | Ingangsstroom               | 0.3 A   |
|   | Polariteit pin midden       | Positief  |
|   | Stekkertype                 | M   |
|   | Uitgangsspanning            | 12V DC  |
|   | Uitgangsstroom              | 0.1A  |
|   | Vermogensopname             | 1.2   |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur         | 0°C to 55°C (32°F to 131°F)   |
|   | Opslagtemperatuur           | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)   |
|   | Vochtigheid                 | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid  |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | Breedte product             | 66.3 mm [2.6 in]  |

|                                 |                          |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|
|                                 | Gewicht product          | 259 g [9.1 oz]                                 |
|                                 | Hoogte product           | 2.5 cm [1 in]                                  |
|                                 | Kleur                    | Zwart  |
|                                 | Lengte product           | 10.7 cm [4.2 in]                               |
|                                 | Type behuizing           | Aluminium                                      |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Package Height           | 70 mm [2.8 in]                                 |
|                                 | Package Length           | 19.2 cm [7.6 in]                               |
|                                 | Package Width            | 29.6 cm [11.7 in]                              |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt) | 963 g [34 oz]                                  |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | 1 - Industriële serieel over IP apparaatserver |
|                                 |                          | 1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)      |
|                                 |                          | 1 - Handleiding                                |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.