

2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV231DDVDUA



De SV231DDVDUA 2-poort KVM-switch voor twee monitoren (DVI + VGA) biedt een complete oplossing voor het omschakelen van multimedia, waarmee gebruikers twee computers op twee beeldschermen kunnen bedienen met behulp van een USB-muis/toetsenbord.

Deze KVM-switch ondersteunt hoge-resolutie video en heeft per computerverbinding één VGA- (analoge) en één DVI-I-aansluiting, waarbij tussen de aangesloten computers ook de audio kan worden omgeschakeld.

De DVI/VGA KVM-switch is voor vrijwel elke toepassing te gebruiken en beschikt over een geïntegreerde 2-poort USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld tussen de aangesloten computers en u geen dubbele randapparatuur hoeft aan te schaffen.

De KVM-switch is geschikt voor elke werkplek en is ontworpen als compact bureaumodel in een robuuste, metalen behuizing voor duurzame prestaties.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfecte oplossing voor desktopcomputers, werkstations en servers met zowel VGA- als DVI-uitgangen, waardoor een gebruiker kan profiteren van configuraties met twee beeldschermen
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor twee monitoren met hoge resolutie nodig zijn
- Geschikt voor gebruik in omgevingen met elektromagnetische invloeden door de robuust metalen behuizing
- Veelzijdige ondersteuning voor configuraties van één computer met DVI & VGA en de andere met twee keer VGA (met behulp van beschikbare adapters)

Eigenschappen

- Directe omschakeling en bediening met behulp van druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920 x 1200
- Onafhankelijk of simultaan audioschakelen
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Volledige ondersteuning voor plug-and-play randapparatuur
- LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten
- USB-toetsenbord en -muis plus twee andere USB-apparaten kunnen worden gedeeld tussen maximaal twee computers
- Geluidssignaal bij omschakeling
- Instelbare tijdsintervallen voor automatisch scannen
- Functietoets aan de achterzijde voor aanpassing van videosaaltekte
- HDCP-compatibel
- Ondersteuning voor DDC2B-emulatie en EDID-doorgave, waardoor de videokaart de videoresolutie kan herkennen en automatisch kan aanpassen aan de weergavemogelijkheden van het beeldscherm
- Ondersteuning voor twee beeldschermen [1 x DVI + 1 x VGA]

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	2
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DVI+VGA
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	64692 uur
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
		2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
		4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
		2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
		4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze KVM-switch ondersteunt alleen (digitale) DVI-D-signalen en voor een goede werking is het aan te bevelen waar mogelijk DVI-D-bekabeling te gebruiken op de verbindingen van pc naar KVM en van KVM naar console. U kunt contact opnemen met onze technische ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de juiste kabels.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power
		2 - Groen - PC gedetecteerd

		2 - Rood - PC-indicator
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	16 cm [6.3 in]
	Diepte product	100 mm [3.9 in]
	Gewicht product	779 g [27.5 oz]
	Hoogte product	5.7 cm [2.2 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	16.3 cm [6.4 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	72 mm [2.8 in]
	Package Length	19.9 cm [7.8 in]
	Package Width	29.5 cm [11.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 kg [2.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poorts KVM-switch
		4 - Zelfklevende voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.