

## 8-poorts USB KVM switch module voor rack mount LCD consoles

Product ID: CAB831HD



Deze 8-poorts KVM-module werkt met de StarTech.com serie van rack gemonteerde LCD-consoles, waardoor u acht servers vanaf één locatie kunt bedienen. U kunt een 1-poorts LCD-console upgraden of een defecte console vervangen (zie hieronder voor onze lijst met compatibele LCD-consoles).

Met onafhankelijke VGA en PS/2 toetsenbord- en muispoorten kunt u deze switch ook gebruiken als een standalone KVM, waardoor u een onopvallende, in een rack monteerbare KVM-oplossing maakt.

### Verhoog uw productiviteit

Door toevoeging van deze KVM-module aan de in uw rack gemonteerde LCD-console kunt u acht individuele computers of servers vanaf een centrale locatie bedienen.

## Probleemloze integratie

Omdat de KVM-module met uw bestaande LCD-console werkt, kunt u deze eenvoudig integreren in uw serverruimte. Om compatibiliteit te garanderen, ondersteunt deze KVM-module elk besturingssysteem dat in Windows®, Mac en Linux omgevingen is getest.

Ook kunt u verbinding maken met zowel PS/2- als USB-servers met behulp van de comfortabele serie interfacespecifieke KVM-kabels van StarTech.com. Deze kabels zijn in verschillende lengtes voor PS/2 of USB verkrijgbaar afhankelijk van uw specifieke servereisen.

## Compatibele LCD-consoles

### Noord-Amerika

[RACKCOND1701](#) (voeg 8-poorts module toe)

RACKCOND17HD (voeg 8-poorts module toe)

[RACKCONS17HD](#) (voeg 8-poorts module toe)

RACKCONS1908 (vervang originele module)

RACKCONS1916 (vervang originele module)

RACKCONS1708 (vervang originele module)

RACKCONS1716 (vervang originele module)

### Verenigd Koninkrijk

[RACKCOND1701](#) (voeg 8-poorts module toe)

RKCONS1716GB (vervang originele module)

RKCONS1908GB (vervang originele module)

### Europa

[RACKCOND1701](#) (voeg 8-poorts module toe)

RKCOND1701FR - Frans toetsenbord (voeg 8-poorts module toe)

De CAB831HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Ideaal voor de computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

### Eigenschappen

- Universele 8-poorts KVM switch module bedient max. 8 computers direct en max. 64 computers door 8 aanvullende KVM switches aan elkaar te koppelen
- Ondersteunt pc's met USB- of PS/2-aansluitingen voor toetsenbord en muis
- Compatibel met pc-, Mac- en Sun-servers en -systemen
- Onafhankelijk van besturingssysteem
- Geen software of drivers nodig
- Compacte 1U-rackhoogte neemt zeer weinig rack- of kastruimte in
- Door hot-swapping kunnen er computers worden toegevoegd of verwijderd zonder deze uit te schakelen
- Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de automatische scanfunctie
- Aanmeldingsverificatie beperkt de toegang tot geautoriseerde gebruikers
- Elke computernaam kan via het OSD-menu worden gedefinieerd (14 tekens)
- DDC2B-compatibel
- Plug-and-play-functionaliteit

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Audio	Nee
	KVM-poorten	8
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB en PS/2
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
	U-hoogte	1U
<b>Prestaties</b>	Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
	Beveiligingsmogelijkheden	Wachtwoorden per poort
	DVI-ondersteuning	Nee
	IP-controle	Nee
	Max. op elkaar aansluitbare computers	64
	Maximale analoge resoluties	1920x1440
	Maximale kabellengte	30.5 m [100 ft]
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	72000 uur
	Poortselectie-ondersteuning	Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja
<b>Connector(en)</b>	Andere aansluiting(en)	1 - Centronics (36-polig) Mannelijk
	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	Dit product voegt een 8-poorts KVM module toe aan uw 1UCABCONS, IUCABCONS17 of 1UCABCONS19 eenheden
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1.8
	Polariteit pin midden	Positief

	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	4A
	Vermogensopname	0.6
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	43.6 cm [17.2 in]
	Diepte product	180 mm [7.1 in]
	Gewicht product	2.2 kg [4.9 lb]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	15.5 cm [6.1 in]
	Package Length	52.8 cm [20.8 in]
	Package Width	57 mm [2.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.3 kg [7.3 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 8-poort KVM-module
		2 - Montagesteunen (met schroeven)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.