

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Network-adapterkaart

Product ID: ST1000BT32



Deze PCI 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Network-adapterkaart biedt een eenvoudige aansluiting op een Gigabit Ethernet-netwerk en is volledig compatibel met IEEE 802.3/u/ab/x-normen.

De Gigabit Ethernet Network-adapterkaart is geschikt voor elke computer, server of werkstation met PCI en ondersteunt high-performance dual-channel netwerkverkeer en maximale overdrachtsnelheden van 1000Mbit/s in elke richting (totaal 2000 Mbit/s) - tot tien keer sneller dan met 10/100 Ethernet.

Deze PCI Gigabit netwerkkaart van hoge kwaliteit is compatibel met een breed scala van besturingssystemen, waaronder Linux, Windows 10, 8/8.1, ME, 2000, XP, XP 64-bit, Vista, Vista 64-bit, 7, 7 64-bit en Mac OS 10.4 en wordt geleverd met een optionele low profile bracket, die het gemakkelijk maakt om de kaart te installeren in een low profile computer / server met kleine vormfactor.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een extra Ethernet-poort toe aan een workstation of server voor redundantie
- Upgrade de 10/100 Ethernet-poort van een computer naar een poort met 1000 Mbit/s
- Voeg netwerkfunctionaliteit toe aan een ouder systeem zonder Ethernet-poort

Eigenschappen

- Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100/1000 Mbit/s
- LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100/1000 Mbit/s
- Volledig compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x en IEEE 802.3ab met ondersteuning voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Full en half duplex-ondersteuning
- Ondersteuning voor Wake-on-LAN
- Crossover Detection en Auto-Correction (Auto MDI/MDI-X)
- Inclusief low profile montagebracket

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Chipsetcode	Realtek - RTL8110SC
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u PCI 2.1, 2.2
	Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	1
Prestaties	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
	MTBF	36,000 Hours
	Ondersteunde protocollen	CSMA/CD
Connector(en)	Externe poorten	1 - RJ-45 Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Netware Server 5.x, Netware ODI voor DOS Linux 2.6.x tot 4.11.x, Unix Mac OS X 10.4
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	IRQ en I/O-adres toegewezen door systeem
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - 10/100/1000 Mbit/s verbinding/activiteit
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Vochtigheid	10% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	20 mm [0.8 in]
	Gewicht product	53 g [1.9 oz]
	Hoogte product	6.3 cm [2.5 in]
	Lengte product	12.3 cm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	14.3 cm [5.6 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]
	Verpakkingsaantal	1

	Verzendgewicht (verpakt)	142 g [5 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Gigabit Ethernet PCI Kaart 1 - Low-profile bracket 1 - Driver-CD 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.