

8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Product ID: ICUSB2328



Met de 8-poort ICUSB2328 USB naar DB9 RS232 Seriële Hub kunt u acht of minder RS232 seriële apparaten aansluiten op uw Mac, pc of laptop via een enkele USB-poort, net alsof de computer zou zijn voorzien van geïntegreerde seriële DB9M-aansluitingen. De RS232 seriële hub is compact ontworpen om zo weinig mogelijk kostbare werkruimte in te nemen, en wordt via USB gevoed zodat er geen externe voedingsadapter of stopcontact voor nodig is – een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteit overbrugt tussen moderne computers met USB-poorten en oudere RS232 seriële randapparatuur. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit modems, tekentabletten, muizen, barcodescanners, GPS-ontvangers, ISDN-terminaladapters, mobiele telefoons, scanners, UPS en POS-apparatuur aan op uw systeem
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- Voegt acht RS232 seriële poorten toe via USB
- Gevoed via USB – geen externe voedingsadapter nodig
- Gemakkelijke plug-and-play installatie
- Voldoet volledig aan de USB 1.1-specificaties en is compatibel met USB 2.0

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	FTDI - FT232RL
	Interface	Serieel
	Poorten	8
	Poorttype	Externe hub
Prestaties	Databits	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Seriële protocol	RS-232
Connector(en)	Externe poorten	8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1A+
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5~95% RH
Fysieke eigenschappen	Breedte product	66.5 mm [2.6 in]
	Gewicht product	860 g [30.4 oz]
	Hoogte product	2.6 cm [1 in]
	Kabellengte	1.8 m [6 ft]
	Lengte product	15 cm [5.9 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	52 mm [2 in]

	Package Length	28.5 cm [11.2 in]
	Package Width	15.9 cm [6.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.8 kg [1.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 8-poort serieel hub 1 - Seriële breakout-kabel 1 - 1,80m USB-kabel 1 - Driver-CD 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.