

USB 2x VGA via Cat5 KVM Console Verlenger - 200m

Product ID: SV565DUTPU



Met de SV565DUTPU USB 2x VGA KVM Console Verlenger via Cat5 UTP kunt u een pc of KVM-switch met 2 VGA-aansluitingen en HD-resoluties tot 1920x1200 tot op 200 meter afstand bedienen alsof deze lokaal geïnstalleerd is. Aansluitkabels voor de pc worden meegeleverd voor een kant-en-klare oplossing.

De 2x VGA Cat5 KVM-verlenger ondersteunt een handige bediening met sneltoetsen of per knopdruk waarmee u kunt omschakelen tussen lokaal en extern aangesloten systemen, terwijl de console-aansluitingen op elke locatie aan beide uiteinden van uw installatie eenvoudig toegang bieden tot alle aangesloten systemen. Met de sneltoetsen kunt u ook video-instellingen aanpassen voor een optimale beeldkwaliteit op verschillende afstanden. De verlenging via twee standaard Cat5 (of betere) kabels geeft u de mogelijkheid om bestaande bekabeling te gebruiken voor het op afstand bedienen van uw server of KVM-switch.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het bedienen van een pc op een locatie waar het geluid van een ventilator of harde schijf ongewenst is, zoals in een televisiestudio
- Bedien en bewaak een externe server in een ruwe omgeving waar de pc zou niet goed zou functioneren door warmte, stof e.d (fabriek, magazijn, mijnbouw, enz.)
- Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen als desktopcomputers
- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie in hetzelfde gebouw of terrein

Eigenschappen

- 2x VGA KVM-verlenger met resoluties tot 1920x1200
- Kan worden gebruikt op een enkele computer of worden aangesloten op een bestaande KVM-switch
- Verlenging tot op 200 meter afstand via 2 standaard UTP-netwerkkabels
- KVM-console-aansluitingen beschikbaar aan zowel de lokale als de externe kant
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
- Intuïtieve sneltoetsen voor het aanpassen van video

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	2
	Ondersteunde platforms	USB
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	IP-controle	Nee
	Max. overdrachtsafstand	200 m (656 ft)
	Maximale analoge resoluties	1920x1200
	MTBF	65001 uur
	Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 650 ft (200m)
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	2 - RJ-45 Vrouwelijk
	Console-aansluiting(en)	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Gewicht / afmetingen van product en typen connector gelden voor een enkele eenheid (externe of basiseenheid)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.2A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	9V DC
	Uitgangsstroom	0.6A
	Vermogensopname	5.4
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen	Breedte product	80 mm [3.1 in]
	Gewicht product	535 g [18.9 oz]
	Hoogte product	4 cm [1.6 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	15.5 cm [6.1 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	75 mm [3 in]
	Package Length	36.7 cm [14.4 in]
	Package Width	23.9 cm [9.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.3 kg [5 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Basiseenheid
		1 - Console-eenheid
		2 - 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
		1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
		8 - Rubberen voetjes
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.