

2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV231DD2DUA



Met de SV231DD2DUA 2-poort Dual DVI USB KVM Switch kunt u twee pc's met Dual DVI-uitgangen aansluiten op twee monitoren, een microfoon en luidsprekers, een toetsenbord, een muis en twee andere USB-apparaten.

De KVM-switch is een ideale oplossing voor grafisch ontwerpers, CAD/CAM-ontwerpers of educatieve en financiële instellingen, waarmee u per knopdruk direct heen en weer kunt schakelen tussen pc's met 2 DVI-aansluitingen, met behoud van professionele videokwaliteit op beide monitoren. De KVM-switch beschikt ook over een geïntegreerde USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten zoals geheugensticks, externe harde schijven of webcams kunnen worden gedeeld tussen de aangesloten systemen – zo bespaart u de kosten van dubbele apparatuur.

Merk op: Deze KVM-switch ondersteunt alleen (digitale) DVI-D-signalen en voor een goede werking is het aan te bevelen waar mogelijk DVI-D-bekabeling te gebruiken op de verbindingen van pc naar KVM en van KVM naar console. U kunt contact opnemen met onze technische ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de juiste kabels.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen met dual-DVI- videokaarten kunnen worden bediend
- Bedien twee dual-DVI multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis, en twee monitoren)
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties via meerdere schermen
- Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u USB-randapparatuur delen

Eigenschappen

- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (DVI-Digital)
- USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur (geheugensticks, externe harde schijven, webcams, etc.)
- Geluidssignaal bevestigt de omschakeling
- Gecombineerd of onafhankelijk schakelen van audiopoorten
- EDID-functionaliteit voor het gemakkelijk omschakelen tussen computers – de KVM-switch "onthoudt" de monitorinstellingen
- Ondersteunt alle voor USB geschikte besturingssysteem (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
- Voldoet aan de TMDS-specificaties voor DDC2B-emulatie en HDCP voor de bescherming van digitale bestanden
- LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten

Hardware	Warranty	3 Years	
	Audio	Ja	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	2	
	Multi-monitor	2	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	DVI	
	Rack-monteerbaar	Nee	
Prestaties	DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	144000 uur	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze KVM-switch ondersteunt alleen (digitale) DVI-D-signalen en voor een goede werking is het aan te bevelen waar mogelijk DVI-D-bekabeling te gebruiken op de verbindingen van pc naar KVM en van KVM naar console. U kunt contact opnemen met onze technische ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de juiste kabels.
	Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power
			4 - Groen - Host online, Rood - Host geselecteerd
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter	
	Ingangsspanning	100 - 240 AC	

	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	16 cm [6.3 in]
	Diepte product	100 mm [3.9 in]
	Gewicht product	779 g [27.5 oz]
	Hoogte product	5.7 cm [2.2 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	16.3 cm [6.4 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	72 mm [2.8 in]
	Package Length	19.6 cm [7.7 in]
	Package Width	29.2 cm [11.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 kg [2.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort 2x DVI KVM
		1 - rubberen voetjes
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.