

2-poort USB DVI USB KVM-switch met Kabels USB 2.0-hub en Audio

Product ID: SV211KDVIEU



Met de SV211KDVIEU 2-poort USB DVI KVM-switch met Kabels USB 2.0-hub en Audio kunnen twee computers met DVI via USB worden bediend, evenals het onafhankelijk omschakelen van de audio/microfoon voor een ononderbroken geluid bij het schakelen tussen pc's. Deze USB DVI KVM-switch biedt ondersteuning voor hoge-resolutie digitale (1920x1200) en analoge (2048x1536) video, plus een geïntegreerde USB 2.0-hub waarmee u 2 high-speed USB-apparaten tussen computers kunt delen. Deze compacte DVI KVM-switch is compatibel met Mac, Linux en Windows® en is een uitstekende ruimtebesparende oplossing voor een breed scala aan omgevingen, waaronder kleine en thuishkantoren, gaming, multimediateproductie en nog veel meer. De DVI KVM-switch is een complete, kant-en-klare oplossing en bevat twee 1,20 m lange gecombineerde DVI/audio/microfoon-kabels voor een eenvoudige en verzorgde computerverbinding zonder wirwar van kabels. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ruimtebesparing bij het werken met meerdere desktopcomputers, werkstations en servers
- Bediening van twee systemen vanaf een enkele werkplek voor thuis, op kantoor en in multimedia-omgevingen
- Ideaal voor grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor monitoren met hoge resolutie nodig zijn
- Handig voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, gamers en computerliefhebbers

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (digitaal) en 2048x1536 (analoog)
- Met de geïntegreerde USB 2.0-hub kunt u twee high-speed USB-apparaten delen tussen computers
- Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
- Compacte, ruimtebesparende uitvoering
- Computeselectie per druktoets, sneltoetsen en schakelsoftware (voor Windows/Mac)
- Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van computers zonder opnieuw te moeten opstarten
- LED-indicatoren voor eenvoudige controle van de status
- Voldoet aan de USB 2.0/1.1-specificaties
- HDCP-compatibel

Hardware	Warranty	2 Years	
	Audio	Ja	
	Inclusief kabels	Ja	
	KVM-poorten	2	
	Multi-monitor	1	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	DVI	
	Rack-monteerbaar	Nee	
Prestaties	DVI-ondersteuning	Ja	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale analoge resoluties	2048x1536	
	Maximale digitale resoluties	1920x1200	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Indicator power/computerselectie
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter	
	Ingangsspanning	100 - 240 AC	
	Ingangsstroom	0.4A	
	Polariteit pin midden	Positief	
	Stekkertype	N	
	Uitgangsspanning	5 DC	
	Uitgangsstroom	2A	
	Vermogensopname	10	

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	15.5 cm [6.1 in]
	Diepte product	65 mm [2.6 in]
	Gewicht product	160 g [5.6 oz]
	Hoogte product	2.7 cm [1.1 in]
	Kleur	Wit
	Lengte product	15.4 cm [6.1 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	18 cm [7.1 in]
	Package Length	20.5 cm [8.1 in]
	Package Width	14 cm [5.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 kg [2.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort KVM-switch
		2 - 1,20m gecombineerde DVI/audio/microfoon-kabels
		2 - 1,20m USB-kabels
		1 - Voedingsadapter
		1 - Software-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.