

1-poort ExpressCard naar RS232 DB9 Seriële Adapter met 16950 UART - USB

Product ID: EC1S232U2



De EC1S232U2 ExpressCard RS232 Seriële Adapter (USB) (16950 UART) voegt een RS232 (DB9) seriële poort toe aan uw met ExpressCard uitgeruste laptop, zodat u een RS232 serieel randapparaat kunt aansluiten, zoals een plotter, narrowcasting-apparaat, bonprinter of barcodescanner via een vrije ExpressCard-slot.

Deze op USB-gebaseerde ExpressCard ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s en zorgt ervoor dat u geen seriële randapparatuur hoeft te vervangen door modernere aansluitingen (zoals USB) alleen vanwege compatibiliteit, wat u kosten en moeite bespaart.

Met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van RS232 seriële apparaten (zoals POS-apparaten, PDA's, printers, ISDN-terminaladapters, etc.) op een laptop zonder ingebouwde seriële poort
- Voor het aansluiten van seriële POS-apparaten (creditcard/betaalkaart-lezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen) op een laptop via een ExpressCard-poort
- Voeg seriële ondersteuning toe aan moderne laptops in een verscheidenheid aan toepassingen in de gezondheidszorg (zoals seriële patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems, etc.)
- Voor het aansluiten van een laptop met ExpressCard-slot op LED- en narrowcasting-displays die zijn voorzien van een seriële poort

Eigenschappen

- Snelle 16C950 UART met overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s
- Past in 34mm ExpressCard-slots in uw laptop
- 512 Byte FIFO-buffer voor zenden / ontvangen
- Volledig compatibel met USB 2.0-snelheden

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	ExpressCard (USB 2.0 bus)
	Chipsetcode	Prolific - PL2303
	Interface	Serieel
	Kaarttype	34mm ExpressCard
	Poorten	1
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Max. baudrate	460,8 kbit/s
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, None
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 1.5, 2
Connector(en)	Externe poorten	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - ExpressCard (34mm)
Software	Besturingssystemen	Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 tot 10.14 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	35 mm [1.4 in]
	Gewicht product	33.6 g [1.2 oz]
	Hoogte product	1.8 cm [0.7 in]
	Lengte product	11.5 cm [4.5 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	33 mm [1.3 in]
	Package Length	17.5 cm [6.9 in]
	Package Width	14.4 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.1 kg [0.2 lb]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - 1-poort RS232 ExpressCard

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.