

Cat5e patchkabel met snagless RJ45 connectors – 3 m, wit

Product ID: 45PAT3MWH



De 45PAT3MWH Cat 5e patchkabel (3 m) voldoet aan of overtreft alle categorie 5e kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare Ethernet-netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame witte PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 5e patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connectorklemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt verminderd.

Deze Cat 5e patchkabel is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

100% koper voor maximale prestatie

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 5e kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

0,25 mm² draad voor krachtige netwerkverbindingen

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

Eigenschappen

- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte

Hardware	Warranty	Lifetime
	Aantal geleiders	4 pair UTP
	Brandbestendigheid	CM goedgekeurd
	Type kabel	Snagless
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Kabelspecificatie	CAT5e - 350 MHz
Connector(en)	Connector A	1 - RJ-45 Mannelijk
	Connector B	1 - RJ-45 Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.000
	Draaddikte	24 AWG
	Gewicht product	109 g [3.8 oz]
	Hoogte product	0.000
	Kabellengte	3 m [9.8 ft]
	Kleur	Wit
	Lengte product	3 m [9.8 ft]
	Type geleider	Gevlochten koper
Verpakkingsinformatie	Package Height	20 mm [0.8 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	118 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3 m witte snagless Cat5e UTP patchkabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.