

4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio

Product ID: SV431DPUA



De SV431DPUA 4-poorts USB DisplayPort KVM switch met audio combineert volgende generatie schermstandaards met naadloze KVM bediening van tot 4 aangesloten Windows- of Mac-computers.

Geschikt voor DisplayPort-resoluties van 2560x1600 bij 60Hz, en met ondersteuning van zowel 7.1 HD digitale audio (met ondersteunde schermen en bronnen) als aparte 3,5 mm stereoaudio. Dankzij een geïntegreerde USB 2.0 hub kunt u 2 extra randapparaten met aangesloten computers delen, alsof ze direct zijn aangesloten.

Geschikt voor hoogwaardige statische beeldvormingsapplicaties zoals gezondheidszorg (MRI, röntgendiagnoses etc.) en ondersteuning van een maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere vernieuwingsfrequenties.

Als eenvoudige, maar uitgebreide oplossing is de 4-poorts KVM switch voorzien van zowel een drukknop aan de voorkant als schakelen met sneltoetsen, een kleine vormfactor met aansluitpoorten aan de achterkant, om impact op de werkruimte tot een minimum te beperken.

Gedekt door de 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Monteer uw KVM switch in een rack

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een [1U rack montagesteun](#) (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Perfect voor de bediening van hoge-resolutie narrowcasting-servers om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Maak optimaal gebruik van de hoge resolutie van een DisplayPort-aansluiting voor satelliettopografie-systemen

Eigenschappen

- 7.1-kanaals HD-audio plus analoge stereo audio en microfoon
- Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- DisplayPort-resolutie van 2560x1600 bij 60Hz, hoger dan 1080p
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen drivers of software nodig
- Maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Voldoet aan VESA en CEA
- Volledig compatibel met Mini-DisplayPort, HDMI en DVI adapters

Hardware	Warranty	3 Years	
	Audio	Ja	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	4	
	Multi-monitor	1	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	DisplayPort	
	Rack-monteerbaar	Optioneel	
Prestaties	DVI-ondersteuning	Nee	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale digitale resoluties	2560 x 1600 @ 60Hz	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	136000 uur	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 4 - Groen - online-indicator (1 LED per poort) 4 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
		Voeding	Inclusief voedingsadapter
Ingangsspanning			100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A		
Polariteit pin midden	Positief		

	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	22.1 cm [8.7 in]
	Diepte product	130.6 mm [5.1 in]
	Gewicht product	1 kg [2.3 lb]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	87 mm [3.4 in]
	Package Length	41.1 cm [16.2 in]
	Package Width	21.4 cm [8.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 kg [3.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poorts DisplayPort KVM switch
		4 - Zelfklevende voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.