

## PDU stekkerdoos met 8 contacten C13 16A - 1U rack monteerbaar - 3m kabel CEE7/7

Product ID: PDU08C13EU



Deze in een rack monteerbare PDU heeft acht C13 uitgangen en u kunt hem in een 1U rack-ruimte installeren voor het voeden van uw in het rack gemonteerde apparatuur. De PDU biedt 16 A stroom, die over de acht uitgangen wordt verdeeld.

### Slanke, professionele installatie

In tegenstelling tot sommige rack-voedingsoplossingen die moeilijk of helemaal niet te monteren zijn, voldoet deze in een rack monteerbare PDU aan EIA-310D, waardoor een veilige en nette installatie in elk 19 inch rack met 1U beschikbare ruimte is gegarandeerd. Montageschroeven en kooimoeren worden meegeleverd, zodat u alles nodig hebt en tijd en problemen worden bespaard.

## **Flexibele voedingsoplossing**

Voor maximale compatibiliteit met uw apparaten beschikt deze PDU over C13 uitgangen, die ideaal zijn voor vele verschillende wereldwijd gedistribueerde apparaten inclusief IT-apparatuur, kantoorapparatuur, meetinstrumenten en medische hulpmiddelen. Bovendien kan de PDU, met in totaal acht C13 uitgangen, de stroom over uw gehele rack verdelen.

## **Beschermt uw apparatuur**

Bij willekeurige stroomstoten die tijdens stroomuitval of andere storingen kunnen optreden, voorkomt deze PDU kostbare schade aan uw apparatuur dankzij een geïntegreerde dubbele stroomonderbreker, waardoor uw apparatuur beschermd is.

De behuizing van deze PDU is gemaakt van robuust staal voor maximale duurzaamheid in elke omgeving.

De PDU08C13EU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Voeg acht gemakkelijk toegankelijke stroomuitgangen toe aan uw server rack
- Voorzie in een rack gemonteerde apparatuur van stroom met C13 stopcontacten

### Eigenschappen

- Garandeer een probleemloze installatie met een 1U EIA-310D compatibele PDU
- Een PDU die geschikt voor vele verschillende apparaten en is voorzien van C13 uitgangen
- Inclusief 3 m C19 naar CEE7/7 voedingskabel
- Bescherm uw apparatuur met de dubbele stroomonderbreker die in deze PDU is geïntegreerd
- Sterke stalen behuizing voor duurzaamheid
- 1U rack-montagedesign

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Compatibiliteit voedingsuitgang	8
	Form Factor	Horizontaal
	Rack-monteerbaar	Ja
<b>Prestaties</b>	Draagvermogen	3840 VA
	Fasevoeding	Eenfasige voedingsadapter
	Inclusief voedingskabel	3 m C19 naar CEE7/7
	Maximale ingangsstroom per fase	16A
	Maximale totale stroomverbruik per fase	16A
	Maximale uitgangsspanning	240V
	Nominale ingangsspanning	110V - 240V
	Nominale uitgangsspanning	110V - 240V
	Overspanningsbeveiliging	3600 joule
	Voorgescreven verlaagde ingangsstroom (Noord-Amerika)	16A
<b>Connector(en)</b>	Ingangconnector(en)	1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Stekker Input
	Uitgangconnectoren	8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Contact Output
<b>Voeding</b>	Ingangsspanning	110V-240V AC
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	48 cm [18.9 in]
	Gewicht product	2 kg [4.4 lb]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Lengte product	10 cm [3.9 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	82 mm [3.2 in]
	Package Length	55 cm [21.7 in]
	Package Width	19 cm [7.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.2 kg [4.9 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - in een rack monteerbare PDU
		1 - 3 m C19 naar CEE7/7 voedingskabel
		4 - M5 schroeven
		4 - M5 moeren

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.