

4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station

Product ID: SATDOCK4U3RE



Met de SATDOCK4U3RE USB 3.0 en eSATA 1-naar-3 Harde Schijf Duplicator Docking Station als standalone apparaat kunt u een enkele SATA harde schijf dupliceren/klonen naar maximaal drie andere SATA-schijven tegelijk. De duplicator kan ook functioneren als een gewone 4-bay harde schijf docking station door deze aan te sluiten op een computersysteem. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De duplicator / docking station biedt 1:3 sectorduplicatie, inclusief HPA, van een enkele SATA-schijf naar drie andere tegelijk (met snelheden tot 72 Mbit/s), wat u tijd en moeite kan besparen. Als een externe harde schijf docking kan het worden aangesloten op uw computer via USB 3.0 of eSATA met overdrachtsnelheden tot respectievelijk 5 Gbit/s of 3 Gbit/s van de harde schijven naar uw computer .

Biedt functies voor snel en veilig wissen en ondersteuning voor IDE harde schijven met behulp van de meegeleverde [SATA-naar-IDE-adapter](#) (SAT2IDEADP). Deze schijfwisser zorgt ervoor dat gegevens worden opgeschoond (veilig gewist), wat wordt vereist door overheidsinstanties en organisaties met strenge richtlijnen voor het verwijderen van gegevens. Opschonen ('purging') is een zeer veilige methode om gegevens van uw opslagapparaat te wissen, die voldoet aan de NIST 800-88 Rev. 1 media-opschoningsnorm die door het National Institute of Standards and Technology is vastgesteld.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak meerdere exacte kopieën van een harde schijf naar 3 nieuwe schijven voor de invoering van een groot aantal identieke computersystemen
- Gerechtigde technici die een of meer exacte kopieën van een harde schijf nodig hebben voor een onderzoek
- MKB, OEM, systeemintegratoren, IT- en servicetechnici die snel toegang nodig hebben tot de inhoud van externe harde schijven, of de mogelijkheid om gegevens te klonen voor data-/schijfherstel.

Eigenschappen

- Schijf duplicatie per sector, inclusief de HPA
- Geïntegreerd LCD-scherm voor voortgangsindicatie en optiemenu
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Snelle eSATA-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Geïntegreerde snelle schijfwisfunctie en NIST 800-88 Rev. 1 Purge conforme veilige wisfunctie
- Twee onder de schijven gemonteerde ventilatoren van 60mm met variabele snelheid (inclusief UIT)
- Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid-state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Gepatenteerd uitwerpmechanisme per knopdruk voor elk station
- Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke harde schijf
- Extra, gemakkelijk toegankelijke ruimte tussen elke schijf
- Vier grote, stabiele voeten met anti-slip
- Inclusief SATA-naar-IDE-adapter

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	4
	Chipsetcode	JMicron - JMB394 JMicron - JMS539
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijftype	SATA
	Ventilatoren	2 - 60 mm
Prestaties	Aantal plaatsingen	15,000 cycles per bay
	Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	4.2GBpm
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB (totaal 16 TB) en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 4 MB)
	Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
	Port-multiplier	Ja
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
	Wismodi	Quick Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
	Connector(en)	Hostaansluitingen
Schijfaansluitingen		4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Schijf power/activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2.0 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	6.5 A
	Vermogensopname	78
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen	Breedte product	17.2 cm [6.8 in]
	Gewicht product	1.1 kg [2.4 lb]
	Hoogte product	9.6 cm [3.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	28.4 cm [11.2 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	21.5 cm [8.5 in]
	Package Length	34.3 cm [13.5 in]
	Package Width	17 cm [6.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.7 kg [6 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SATA-duplicator docking station
		1 - SATA naar IDE adapter
		1 - 40-pins IDE-kabel
		1 - 44-pins naar 40-pins IDE-kabel
		1 - eSATA-kabel
		1 - Pakje met montageschroeven
		1 - SP4 naar LP4 voedingskabel
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.