

USB DVI over Cat 5e / Cat 6 KVM-console-extender met 1920x1200 niet-gecomprimeerde video - 100 m

Product ID: SV565UTPDUV



Dankzij de SV565UTPDUV USB DVI KVM-extender kunt u via één Cat 5e- of Cat 6-kabelverbinding een pc op maximaal 100 m afstand bedienen, met niet-gecomprimeerde 1920x1200 DVI-video en toegang tot maximaal 3 aangesloten USB-apparaten.

Deze DVI USB-extender is een flexibele oplossing om grote hoge definitie schermen op afstand van voeding te voorzien en ondersteunt niet-gecomprimeerde 1920x1200 videoresoluties op de maximale afstand, met een kleurdiepte van 24 bits.

Deze veelzijdige KVM-console-extender kan op een enkelvoudig systeem worden aangesloten of in cascade op een KVM-schakelaar voor het op afstand bedienen van meerdere systemen. De console-extender beschikt over 3 USB 2.0-poorten op het externe uiteinde, waardoor u een toetsenbord, muis, printer of andere randapparatuur kunt aansluiten. Omdat de extender Cat 5e (of betere) netwerkkabels gebruikt, kunt u ervoor kiezen om bestaande infrastructuurkabels te gebruiken. Zo voorkomt u problemen en bespaart u de kosten van het aanleggen van videokabelbundels.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien één of meer servers vanaf een externe locatie binnen hetzelfde gebouw of campus
- Gebruik voor afstandsbediening van beveiligde, fysiek ontoegankelijke servers
- Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen als desktopcomputers
- Bedien en controleer een externe server vanaf een ruwe omgeving waar de pc niet goed zou werken door hitte/stof/enz. (fabriek, magazijn, mijn, enz.).
- Ideaal voor het bedienen van een pc op een locatie waar het geluid van een ventilator of harde schijf ongewenst is, zoals in een televisiestudio

Eigenschappen

- Niet-gecomprimeerde 1920x1200 HD-video-uitbreiding
- Breid maximaal 100 m uit over één enkele Cat5e-/Cat6-kabel
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- 3 USB 2.0-poorten met transfersnelheden tot 30 Mbps
- Ondersteunt verbinding met één computer of in cascade met een bestaande KVM-schakelaar
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	KVM-poorten	1
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	PC-videotype	DVI
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	IP-controle	Nee
	Kleurdiepte	24-bits, 16,7 M kleuren (Truecolor)
	Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
	Maximale digitale resoluties	Full Uncompressed 1920x1200
	Maximale overdrachtsnelheid	30 Mbps (USB)
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Productafmetingen duiden alleen op één unit (host of remote) config. poort: gereserveerd voor gebruik door fabrikant
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
		1 - Verbinding
		1 - USB
		1 - Video
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief 2 wisselstroomadapters
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	C

	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	15
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	11.8 cm [4.6 in]
	Gewicht product	857 g [30.3 oz]
	Hoogte product	3 cm [1.2 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	17.5 cm [6.9 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	10.2 cm [4 in]
	Package Length	37.6 cm [14.8 in]
	Package Width	21.3 cm [8.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.5 kg [5.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - lokale zenderunit
		1 - verder gelegen ontvangerunit
		1 - Montage materiaal
		1 - DVI-kabel
		1 - USB-kabel
		2 - universele voedingsadapters (N-A / EU / GB)
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.