

1,8 m lange Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterconverterkabel – Mini DP-naar-DVI 1920x1200 - zwart

Product ID: MDP2DVIMM6B



Met de MDP2DVIMM6B Mini DisplayPort-naar-DVI-adapterkabel kunt u uw Mini DP-videobron (desktop, laptop, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een DVI-monitor of -projector, waardoor een upgrade naar een voor mini-DisplayPort geschikte monitor vervalt.

De adapterkabel is 1,8 m lang en heeft mannelijke naar mannelijke connectors, waardoor u uw Mini DisplayPort-bron direct op een DVI-scherm kunt aansluiten zonder dat aanvullende kabels vereist zijn.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6B is een passieve adapter waarvoor een dual-mode DisplayPort-poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort worden geleid.

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- 1 mannelijke Mini DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passief
	Adapterstijl	Kabeladapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
	Chipsetcode	NXP - 3361
Prestaties	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
	Maximale kabellengte	1.8 m [6 ft]
	MTBF	2,405,577 uren
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI®-signaaldoorvoer.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	40 mm [1.6 in]
	Gewicht product	101.3 g [3.6 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	1.8 m [6 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie	Package Height	20 mm [0.8 in]
	Package Length	24 cm [9.4 in]
	Package Width	16 cm [6.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	125 g [4.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort® naar DVI Adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.