

4 poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub

Product ID: SV431DVGAU2A



Met deze USB KVM switch kunt u vier computers, elk met dubbele VGA-uitgangen, aansluiten op een werkstation met twee schermen. U kunt het werkstation omschakelen tussen elke computer alsmede twee extra USB-randapparaten en 3,5 mm luidsprekers & microfoon.

Maximale productiviteit met dubbele video

Deze KVM switch biedt maximale productiviteit door ondersteuning van twee VGA-video-ingangen en vier verschillende computers. U hebt niet alleen toegang tot meerdere computers, maar kunt ook twee VGA-schermen op elke computer gebruiken voor het streamen van onafhankelijke content naar elk scherm, waardoor u kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten. De VGA-poorten ondersteunen resoluties tot 1920x1200 voor maximale schermweergave.

Toegang tot meerdere systemen

Deze KVM switch is voorzien van dubbele video en ondersteunt uw toetsenbord en muis, samen met een 2-poorts USB hub voor extra randapparaten, waardoor deze KVM switch bij uitstek geschikt is voor toegang tot vier aparte systemen via hetzelfde werkstation. Door ondersteuning van uw werkstation plus twee extra randapparaten is deze KVM switch ideaal voor serverbesturing, en vergemakkelijkt deze switch de toegang tot meerdere computersystemen.

Probleemloze bediening

Deze 4-poorts KVM switch garandeert moeiteloze bediening via intuïtieve sneltoetsen. Deze KVM switch biedt een eenvoudige maar uitgebreide oplossing voor de omschakeling tussen elke aangesloten computer en ondersteunt ook handbediening met de gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant van de switch.

De SV431DVG2A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Monteer uw KVM switch in een rack

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een [1U rack montagesteun](#) (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgetoverd in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien twee computers elk met dual-head videokaarten voor een grotere productiviteit op kantoor
- Werk met multimediaprogramma's zoals het bewerken van video's en foto's
- Bedien meerdere computers van een productielijn
- Installeer in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers

Eigenschappen

- Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
- Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen
- Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- 3,5 mm luidspreker- en microfoonconsole ondersteuning

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	2
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Optioneel
Prestaties	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	145000 uur
	Ondersteunde resoluties	up to 1920 x 1200
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
		1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
		4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
		8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
		4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power
		4 - Groen - PC gedetecteerd
		4 - PC-keuzeindicators
		4 - Rood - PC-indicator
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC

	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13.5 cm [5.3 in]
	Diepte product	130 mm [5.1 in]
	Gewicht product	1.2 kg [2.7 lb]
	Hoogte product	6 cm [2.4 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	22 cm [8.7 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	28 mm [1.1 in]
	Package Length	33 cm [13 in]
	Package Width	25.5 cm [10 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 kg [3.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Dubbele VGA USB KVM switch
		1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.