

## 30cm Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Product ID: MXT101MMHQ1



De 30 cm lange MXT101MMHQ1 VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger.

Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)

### Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekcontlasting uit gegoten PVC

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| <b>Hardware</b>                         | Warranty                 | Lifetime  |
|   | Aantal ferrieten         | 1   |
|   | Aantal geleiders         | 14  |
|   | Brandbestendigheid       | CMG goedgekeurd (algemeen doel)                           |
|   | Certificaties            | UL2919  |
|   | Connectormateriaal       | Nikkel  |
|   | Kabelafscherming         | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk                      |
|   | Type kabelmantel         | PVC - Polyvinyl Chloride                                  |
| <b>Prestaties</b>                       | Impedantie               | 75 Ohm  |
| <b>Connector(en)</b>                    | Connector A              | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk    |
|   | Connector B              | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk    |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | <b>Notitie</b>           | Pinnummer 9 is niet actief bij deze connectors            |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur      | 0 to 60 °C  |
|   | Opslagtemperatuur        | -20 to 80 °C  |
|   | Vochtigheid              | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid                            |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | Breedte product          | 32 mm [1.3 in]  |
|   | Buitendiameter kabel     | 9 mm [0.4 in]   |
|   | Draaddikte               | 28 AWG  |
|   | Gewicht product          | 115 g [4.1 oz]  |
|   | Hoogte product           | 1.5 cm [0.6 in]   |
|   | Kabellengte              | 0.3 m [1 ft]  |
|   | Kleur                    | Zwart   |
|   | Lengte product           | 0.3 m [1 ft]  |
|   | Max. afmeting connector  | 34  |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>            | Package Height           | 17 mm [0.7 in]  |
|   | Package Length           | 22 cm [8.7 in]  |
|   | Package Width            | 20 cm [7.9 in]  |
|   | Verzendgewicht (verpakt) | 133 g [4.7 oz]  |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b>         | Meegeleverd              | 1 - 30cm Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.