

USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart

Product ID: USB31000SPTB



Met de USB31000SPTB USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter kunt u een gigabit netwerkpoort toevoegen aan uw laptop of Ultrabook™-computer via een USB 3.0 poort. De adapter is uitgerust met een geïntegreerde USB 3.0 pass-through-poort, waardoor uw USB-poort beschikbaar blijft voor andere randapparatuur. De RJ45-poort ondersteunt 10/100/1000 Mbps Ethernet en voldoet volledig aan de IEEE 802/u/ab standaards. De netwerkadapter is de ideale laptop accessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 of Surface Book.

Deze compacte USB 3.0 NIC is een ideale vervangende LAN-adapter of laptopaccessoire, biedt een USB 3.0-snelheid van 5 Gbps voor volledige gigabit-bandbreedte en is ook neerwaartse compatibel met USB 2.0-systemen (snelheid beperkt door de USB-bus).

De adapter ondersteunt functies zoals IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine (COE) en TCP Large Send Offload om de belasting van uw CPU te verlagen. Omdat ook Jumbo Frames, full-duplex-bediening met 802.3x flow control en VLAN tagging worden ondersteund, is dit een efficiënte en veelzijdige USB-netwerkadapter.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg gigabit Ethernet-capaciteit toe aan een desktop of laptop
- Vervanging voor een defecte ingebouwde Gigabit Ethernet-poort op een laptop

Eigenschappen

- Gigabit Ethernet-poort via een USB 3.0/2.0-aansluiting
- Geïntegreerde USB 3.0 pass-through-poort
- Compatibele met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
- Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)
- Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Tot 4K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
- Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale draagbaarheid

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL811
	Industriestandaarden	IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
	Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
	Poorten	1
	USB pass-through	Ja
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Jumbo Frame Support	4K max.
	Max. afstand	100 m / 330 ft
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Software	Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.15 - <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem</i> Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i> ChromeOS 55+
	Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - 10/100 Link/Activiteit (groen) 1 - Gigabit koppeling/activiteit (geel)
	Voeding	Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen	Breedte product	35 mm [1.4 in]
	Form Factor	Aangesloten kabel
	Gewicht product	44 g [1.6 oz]
	Hoogte product	1.7 cm [0.7 in]
	Kabellengte	155 mm [6.1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	12.6 cm [5 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17.2 cm [6.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	132 g [4.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0-netwerkadapter
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.