

PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Product ID: PEX4S232485



Met de PEX4S232485 PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485 kunt twee RS232 en twee RS422/485 seriële poorten aan uw pc toevoegen door middel van een PCI Express-uitbreidingsleuf.

Deze PCI Express seriële kaart is een enkelvoudige kaartoplossing die met bijna elk serieel communicatieprotocol compatibel is en RS-232, RS-422, RS-485 2-draads of RS-485 4-draads bedrijfsmodi ondersteunt.

Deze seriële kaart met 4 poorten is een flexibele oplossing voor het toevoegen van seriële poort aan volledige of kleine-vormfactoriesystemen en wordt geleverd met zowel low-profile als full-profile steunen, terwijl de meegeleverde breakout-kabel een warboel aan kabelaan sluitingen voorkomt.

Gedekt door een StarTech.com levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedienen en bewaken van industriële machines in een productielijn of op een fabrieksvloer
- POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
- Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten
- Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

Eigenschappen

- Seriële combokaart met 4 poorten (2 x RS232, 2 x RS422/485)
- RS232 dataoverdrachtsnelheden tot 460 Kbps
- Ondersteunt 2-draads / 4-draads RS485-modi
- 256-byte FIFO per zender en ontvanger
- Standaard en low-profile steun meegeleverd
- Voldoet aan PCI-Express Specification 1.0a
- Ondersteunt PCI Energiebeheer 1.1

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	SystemBase - SB16C1052PCI
	Interface	Serieel
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	4
	Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Prestaties	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Max. baudrate	460,8 kbit/s
	MTBF	85,288 hours
	Ondersteunde protocollen	RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
	Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
	Seriële protocol	RS-232/422/485
	Stopbits	1, 1.5, 2
Connector(en)	Externe poorten	4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 100°C (32°F to 212°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 150°C (32°F to 302°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	14 mm [0.6 in]
	Gewicht product	67.4 g [2.4 oz]
	Hoogte product	6.9 cm [2.7 in]
	Lengte product	13.4 cm [5.3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	41 mm [1.6 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	14.6 cm [5.7 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	390 g [13.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI Express seriële combokaart 1 - Breakout-kabel 1 - Low-profile bracket 1 - Driver-CD 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.