

8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)

Product ID: SV831DUSBAU



Met de SV831DUSBAU 8-poort Rack USB VGA KVM-switch (inclusief Audiokabels) kunt u via USB 8 computers bedienen met behulp van een toetsenbord, muis en monitor. Het beschikt over audio- en microfoon-poorten om niet alleen tussen pc-poorten, maar ook om te kunnen schakelen tussen audiosignalen. Deze 8-poort USB KVM-switch is slank ontworpen voor montage in een rack op 1U en heeft de aansluitingen aan de achterzijde voor een optimaal gebruik van beschikbare ruimte. Er kunnen ook meerdere KVM-modules op elkaar worden aangesloten voor het bedienen van maximaal 64 computers - een schaalbare KVM-oplossing die kan worden uitgebreid waar nodig. Voor een probleemloze werking beschikt de KVM-switch over een automatische en handmatige scanfunctie, omschakeling per sneltoets en druktoets op het voorpaneel en een handig schermmenu (on-screen-display) voor extra configuratiemogelijkheden.

De SV831DUSBAU werkt alleen met specifieke 2-in-1 VGA- en USB-kabels (apart verkrijgbaar); hieronder vindt u een lijst met door StarTech.com goedgekeurde kabels:

[1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

[1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

[3 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

[4,5 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Toegang tot meerdere veiligheids- en DVR-bedieningssystemen vanaf één locatie
- Beheer meerdere systemen tegelijkertijd met de software QA Labs

Eigenschappen

- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack montagebare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
- Omschakeling mogelijk per sneltoets en druktoets op het voorpaneel
- Identificeer en selecteer computers op toegewezen naam via het schermmenu
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- USB-console-aansluiting
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Audio | Ja |
| | Inclusief kabels | Nee |
| | KVM-poorten | 8 |
| | Multi-monitor | 1 |
| | Ondersteunde platforms | USB |
| | Op elkaar aansluitbaar | Ja |
| | PC-videotype | VGA |
| | Rack-monteerbaar | Ja |
| | U-hoogte | 1U |
| Prestaties | Hot-Key Selection | Ja |
| | IP-controle | Nee |
| | Max. op elkaar aansluitbare computers | 64 |
| | Maximale analoge resoluties | 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen) |
| | Maximum aantal gebruikers | 1 |
| | MTBF | 150000 uur |
| | Ondersteuning breedbeeld: | Ja |
| | Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display) |
| | Schermmenu & sneltoetsen | Ja |
| Connector(en) | Console-aansluiting(en) | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk |
| | Hostaansluitingen | 16 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk |
| Software | Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | Wordt geleverd inclusief acht groene audiokabels van 1,8m en acht rode microfoonkabels van 1,8m. Andere lengtes en opties zijn beschikbaar of de pagina met toebehoren. |
| Indicatoren | LED-indicatoren | 1 - Groen - Power |
| | | 8 - Groen - PC online |
| | | 8 - Rood - PC geselecteerd |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| Voeding | Vermogensopname | 48 |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Vochtigheid | 80% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 54 cm [21.3 in] |
| | Diepte product | 180 mm [7.1 in] |
| | Gewicht product | 2.6 kg [5.7 lb] |
| | Hoogte product | 4.5 cm [1.8 in] |
| | Kleur | Zwart |
| | Type behuizing | Staal |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 26.4 cm [10.4 in] |
| | Package Length | 59.1 cm [23.3 in] |
| | Package Width | 12.3 cm [4.8 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 4.7 kg [10.3 lb] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - KVM-switch |
| | | 2 - Montagebeugels |
| | | 8 - 1,80m groene audiokabels en rode microfoonkabels (16 in totaal) |
| | | 4 - Rubberen voetjes |
| | | 3 - 1,8 m voedingskabels (NA, EU, UK) |
| | | 1 - Handleiding |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.