

4-poort USB VGA IP KVM-Switch met Virtuele Media

Product ID: SV441DUSBI



Met de SV441DUSBI 4-poorts USB VGA IP KVM-switch met Virtual Media kunnen max. 4 computers veilig lokaal en op afstand via een LAN of het internet worden bestuurd. Via de 2 extra USB-poorten voor het delen van randapparatuur (USB-opslag, cd-rom etc.) kunnen bestanden worden verzonden en schijven worden geëmuleerd voor het op afstand uitvoeren van applicaties en installeren van besturingssystemen.

De IP KVM-switch maakt besturing op BIOS-niveau en volledige bootprocesinteractie mogelijk en is voorzien van diverse veiligheidsfuncties (SSH, SSL, RADIUS en een configureerbare firewall) om uw netwerk veilig te houden.

Deze IP KVM-switch kan worden aangesloten op bijna elk apparaat met een RS-232 seriële aansluiting (routers, schakelaars, PDU's etc.), dat de RPORT-module gebruikt (apart verkrijgbaar). Het 1U in een rek te monteren metalen chassis kan gemakkelijk in een rek worden geïnstalleerd met behulp van de [1110EXTRACK](#).

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Krijg op afstand toegang tot uw server-BIOS
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Geeft toegang tot bestaande KVM-switches via TCP/IP voor beheer op afstand via een enkele console
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers waarbij men minder bureauimte nodig heeft voor monitoren, toetsenborden en muizen – inclusief afstandsbediening
- Externe toegang bij uitbestede server-/ IT-beheer
- Externe toegang tot bedrijfskritische servers in datacenters voor maximale uptime

Eigenschappen

- Toegang op afstand tot alle aangesloten systemen op BIOS-niveau
- Werkt met PC, Mac, Linux en Sun systemen
- Ondersteunt DHCP of handmatig IP-configuratie
- Met gebruikersnaam en wachtwoord SSL-beveiligde webinterface
- Ondersteunt 32 gebruikersaccounts met SSL-versleutelde sessie en communicatie
- Geïntegreerde webserver voor configuratie en beheer per browser.
- Schijfemulatie maakt de installatie mogelijk van applicaties en besturingssystemen op afstand, of het overbrengen van bestanden naar of tussen aangesloten servers
- Elke computer kan via het OSD-menu worden benoemd
- Geïntegreerde USB-hub voor het delen van randapparatuur en bestandsoverdracht tussen USB 2.0-apparaten (achterwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0-apparaten)
- Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de automatische scanfunctie
- Optionele montagebeugel - compacte 1U-rackhoogte neemt zeer weinig ruimte in beslag
- Te upgraden via flash
- Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van pc's zonder opnieuw op te starten
- Meerdere gebruikersaccounts met de mogelijkheid toegang te beperken tot specifieke functies en/of pc's
- Netwerk setup- en reset-knop
- Geen software of drivers nodig
- Plug-and-play-functionaliteit
- Ondersteunt 16-bit video
- Ondersteunt individuele SSL-certificaten

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Optioneel
Prestaties	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Ja
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1440 pixels lokale console
	Maximale digitale resoluties	1600 x 1200 @ 85Hz
	Maximum aantal gebruikers	1 actieve gebruiker plus tot 4 kijkers
	NB	Het afgegeven SSL-certificaat is alleen bedoeld voor test- en initialisatiedoelinden en biedt minimale beveiliging. Wij raden gebruikers sterk aan het meegeleverde certificaat tot een individueel SSL-certificaat te upgraden.
	Ondersteunde TLS-versie	1.0
	Poortselectie-ondersteuning	Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Schermmenu & sneltoetsen	Ja	
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	<p>Voor het toevoegen van meer dan 1 optionele PCM815SHNA-stroomschakelaar aan de Server Afstandsbediening is een RPORT-module vereist.</p> <p>De broncode voor het besturingssysteem van de eenheid is op aanvraag verkrijgbaar. U kunt hiervoor per telefoon, live chat of e-mail contact met ons opnemen.</p> <p>Dit aanbod is geldig gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop en/of voor zo lang er onderdelen of klantenservice worden geboden voor dit product.</p> <p>Er kunnen eventueel kosten voor het kopiëren en/of leveren van toepassing zijn</p>

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	4A
	Vermogensopname	48
Fysieke eigenschappen	Breedte product	18.7 cm [7.4 in]
	Gewicht product	900 g [31.8 oz]
	Hoogte product	2.2 cm [0.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	20 cm [7.9 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	27.6 cm [10.9 in]
	Package Length	30.4 cm [12 in]
	Package Width	11.4 cm [4.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.1 kg [9.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poorts USB KVM-switch
		4 - KVM kabels
		1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.