

2U geventileerde en uitschuifbare Server Rack lade met kabelbeheer & verstelbare montagediepte - 22,7 kg

Product ID: UNISLDSHF192



Met het UNISLDSHF192 kunt u een ventilerende uitschuifbaar lade met kabelbeheer toevoegen aan bijna elk serverrack of -kast met 4 stijlen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dankzij de verstelbare inbouwdiepte kan het rack gemakkelijk worden geïnstalleerd in serverkasten met een montagediepte van 702,2 mm tot 802,2 mm. Verder zijn de schuifrails voorzien van een vergrendelmechanisme om te voorkomen dat het scherp te ver eruit schuift of in het rack terugschuift voordat het onderhoud is voltooid.

Dit uitschuifbaar rack met een draagvermogen van 22,7 kg heeft een ventilerende constructie van koudgewalst staal voor een grotere luchtstroom en duurzaamheid in uw serverruimte of bedrade kastinstallaties.

Om kabels gemakkelijk door uw rack te leiden, wordt een omkeerbare kabelbeheer-arm meegeleverd die aan de achterkant van het rack kan worden bevestigd, plus een instelbaar frame om uw apparatuur op de juiste plaats op het rack te houden.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Zorg voor extra opslagruimte voor hardware of niet in een rack gemonteerde apparatuur of randapparaten
- Installeerbaar in bijna elke standaard rack of kast met 4 stijlen

Eigenschappen

- Max. draagvermogen 22,7 kg
- Instelbare montagediepte van 702,2 mm tot 802,2 mm
- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
- Inclusief omkeerbare kabelbeheer-arm
- Geventileerd schap voor een grotere luchtstroom
- Schuifrails met vergrendelingen om te voorkomen dat het schap te ver naar buiten schuift
- Stevige, 2 mm koudgewalste stalen constructie

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	EIA RS310-D
	Kabelbeheer	Ja
	Luchtstroomregeling	Ventilerend
	Montage-opties	Frontmontage (voor- en achterzijde)
	U-hoogte	2U
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	22.7 kg [50.1 lb]
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.000
	Dikte behuizing	2 mm [0.1 in]
	Gewicht product	8.2 kg [18.2 lb]
	Hoogte product	0.000
	Kleur	Zwart
	Lengte product	0.000
	Maximale montagediepte	802.2 mm [31.6 in]
	Minimale montagediepte	702.2 mm [27.6 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	12 cm [4.7 in]
	Package Length	75 cm [29.5 in]
	Package Width	54.8 cm [21.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	10.1 kg [22.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Schappen
		2 - Oorhaak- en schuifconstructie (links/rechts)
		2 - Oorhaaksteun (links/rechts)
		1 - Kabelbeheer
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.