

8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart

Product ID: PEX8S950LP



De PEX8S950LP 8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart met bijgeleverde breakout-kabels biedt 8 RS232 seriële aansluitingen via één PCI-Express-slot, met overdrachtsnelheden tot 921 kbit/s. Perfect voor gebruik met een breed scala aan seriële randapparatuur zoals printers, scanners, industriële besturingen en nog veel meer. De 8-poort RS232 seriële kaart is een complete oplossing, voorzien van 2 breakout-kabels met elk 4 DB9-aansluitingen voor in totaal 8 poorten. De seriële kaart is de perfecte keuze voor het toevoegen van meerdere extra poorten als de ruimte beperkt is. De kaart is ontworpen om te passen in computerbehuizingen met kleine of micro-vormfactor. Deze veelzijdige kaart wordt bovendien geleverd met 2 standaard brackets voor normale behuizingen. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- 8 RS232 DB9 aansluitingen in een enkel PCI Express-slot
- Inclusief breakout-kabels
- Inclusief montagebrackets voor low-profile en standaard behuizingen
- Twee high-performance 16C950 UART-kanalen
- Overdrachtsnelheden tot 921 kbit/s
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.0a

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	PLX/Oxford - OXmPCI952
	Interface	Serieel
	Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
	Poorten	8
	Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Prestaties	Databits	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	128 Bytes
	Flow-control	RTS/CTS, XON/XOFF
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Pariteit	None, Even, Odd, 1, 0
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 1.5, 2
Connector(en)	Externe poorten	8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5~95% RH
Fysieke eigenschappen	Breedte product	20 mm [0.8 in]
	Gewicht product	559 g [19.7 oz]
	Hoogte product	8 cm [3.1 in]
	Kabellengte	280 mm [11 in]
	Lengte product	15.7 cm [6.2 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	52 mm [2 in]
	Package Length	28.5 cm [11.2 in]
	Package Width	15.9 cm [6.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.7 kg [1.6 lb]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

- 1 - PCI Express-kaart
- 2 - Breakout-kabels
- 2 - Standaard brackets
- 16 - Verwijderbare zeskantmoeren
- 1 - Driver-CD
- 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.