

USB-C, HDMI of Mini DisplayPort naar HDMI converter kabel - 2 m adapterkabel

Product ID: CMDPHD2HD



Met deze unieke adapterkabel kunt u bijna elke laptop of desktopcomputer op een HDMI®-scherm of -projector aansluiten. De adapter ondersteunt het USB-C™-, HDMI- en Mini DisplayPort™-uitgangssignaal van uw computer en videoresoluties tot Ultra HD 4K.

De adapter is compatibel met uw DP Alt Mode computer. DP Alt Mode betekent dat uw computer een DisplayPort-videosignaal via de USB-C poort kan doorsturen.

Eenvoudige installatie in vergaderruimtes

Deze adapterkabel is ideaal voor HDMI-schermen of -projectors in uw vergaderruimte. U kunt kabelwarboel verminderen en hebt geen meerdere adapters meer nodig in uw vergaderruimtetafel, omdat u met één adapterkabel diverse signalen kunt ondersteunen.

Eén adapter voor meerdere gebruikers

De adapterkabel ondersteunt meerdere soorteningangssignalen, zodat u kunt inspelen op de diverse behoeften van gebruikers. Werknemers en gasten kunnen hun USB Type-C™-, HDMI- of mDP-laptops aansluiten en hun presentaties geven op het HDMI-scherm in uw vergaderruimte, zonder dat zij hun eigen adapters hoeven mee te nemen.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de resolutie van 1080p. De adapter is ook neerwaarts compatibel met lagere resolutie schermen en videobronnen. Dankzij ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Met USB-voeding

De adapter kan worden gevoed via de meegeleverde Micro-USB kabel; sluit de kabel vanaf de adapter aan op een USB-poort van uw laptop of op het HDMI-scherm. U kunt uw laptop op een van beide ingangen van de adapterkabel aansluiten en presentaties delen.

De CMDPHD2HD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een USB-C-, HDMI- of Mini DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm of -projector
- Vervang meerdere adapters in een vergaderruimte door één adapter die drie video-ingangssignalen kan ondersteunen
- Geschikt voor klaslokalen, zodat verschillende docenten en studenten informatie kunnen presenteren vanaf diverse soorten laptops

Eigenschappen

- Voorkom het ongemak om meerdere adapters te gebruiken in één vergaderruimte of klaslokaal
- Wees voorbereid voor al uw presentaties en verschillende gebruikerseisen
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passief
	Adapterstijl	Kabeladapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	USB-C Mini-DisplayPort HDMI
	AV-uitgang	HDMI
Prestaties	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	60 mm [2.4 in]
	Gewicht product	222 g [7.8 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	2 m [6.6 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie	Package Height	67 mm [2.6 in]
	Package Length	22.1 cm [8.7 in]
	Package Width	12.2 cm [4.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	478 g [16.9 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - 2 m USB-C, HDMI of mDP naar HDMI converterkabel

1 - 2m Micro USB kabel

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.