

3-poort PCI 1394b FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset

Product ID: PCI1394B_3



De PCI1394B_3 3-poorts PCI FireWire adapterkaart verandert een PCI-sleuf in 2 FireWire 800 (IEEE 1394b) poorten en 1 FireWire 400 (IEEE 1394a) poort - een voordelige oplossing waarmee u FireWire 800 apparaten en oudere FireWire 400 apparaten op uw desktopcomputer kunt aansluiten.

Als veelzijdige FireWire oplossing is deze kaart geschikt voor zowel 5v als 3,3v PCI-sleuven en voor 64-bit en 32-bit besturingssystemen, waardoor u eenvoudig een high-speed digitaal media center voor uw laptop kunt maken of veeleisende FireWire randapparaten kunt aansluiten zoals draagbare harde schijven, DV-camcorders, digitale camera's en CD-RW/DVD-RW schijven.

Deze hoogwaardige adapterkaart is ontworpen voor betrouwbare FireWire 800 en FireWire 400 aansluitingen, biedt datatransmissiesnelheden van 800 Mbps resp. 400 Mbps (een 64-bit PCI-sleuf is vereist voor een datatransmissiesnelheid van 800 Mbps).

De PCI1394B_3 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer zonder FireWire
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI/PCI-X voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI/PCI-X

Eigenschappen

- Twee FireWire800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Een FireWire400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Voldoet aan de IEEE1394-1995, -2000 en OHCI 1.1-normen
- Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
- Compatibel met 3,3V/5V, 32/64-bits PCI of PCI-X
- Plug-and-play en hot-swappable
- Inclusief videobewerkingsset: Ulead Video Studio SE en FireWire-kabel

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Chipsetcode	Texas Instruments - 3AA651W
	Industriestandaarden	PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
	Interface	FireWire 400 (1394a)
	Kaarttype	Standaard
	Poorten	3
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	800 Mbit/s
Connector(en)	Externe poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk 2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 64-bits) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 Mac OS® 10.2.x Linux 2.4
Speciale opmerkingen / vereisten	System- en kabelvereisten	Unused PCI slot
		De PCI1394B_3 moet worden geïnstalleerd in een 64-bit PCI-sleuf om een datatransmissiesnelheid van 800 Mbps te behalen. In een 32-bit PCI-sleuf biedt de kaart standaard 400 Mbps als datatransmissiesnelheid voor alle aangesloten randapparaten, inclusief FireWire 800 apparaten
Fysieke eigenschappen	Breedte product	18 mm [0.7 in]
	Gewicht product	89 g [3.1 oz]
	Hoogte product	9.9 cm [3.9 in]
	Lengte product	16.7 cm [6.6 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	14.4 cm [5.7 in]
	Package Length	21.2 cm [8.3 in]
	Package Width	40 mm [1.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI FireWire-kaart 1 - FireWire-kabel 1 - Software-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.