

## 3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Product ID: HSB3SATSASBA



Met de HSB3SATSASBA verwijderbare 3-drive backplane kunt u snel 3,5 inch schijven installeren en hot-swappen vanaf de voorkant van uw computer, door twee 5,25 inch bays te veranderen in een hot-swappable interface voor de aansluiting van max. drie 3,5 inch SATA of SAS harde schijven (HDD).

Voor extra veelzijdigheid kan de hard drive bay worden verbonden met SATA I/II/III en SAS I/II harde schijven, een ideale oplossing voor bedrijfssysteemtoepassingen.

Voor een snelle en veilige installatie en verwijdering van schijven is de backplane voorzien van uitwerphendels en een toetsblokkeringsfunctie. Om storingen van harde schijven te voorkomen, is de bay uitgerust met een ventilator voor uitstekende warmteafvoer en heeft het een geventileerde robuuste aluminium behuizing.

De HSB3SATSASBA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Beeldvorming - voor nieuw gebouwde of geconfigureerde systemen kunt u de hot-swappable bay in uw mastersysteem gebruiken om het Windows-besturingssysteem snel naar meerdere lege harde schijven te kopiëren
- Voeg een hot-swappable bay toe aan een server of workstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing
- IT-omgevingen waar u snel harde schijven moet plaatsen/vervangen zonder dat er een externe HDD-behuizing noodzakelijk is

### Eigenschappen

- Stevige aluminium constructie
- Toetsblokkeringsfunctie
- Ingebouwde ventilator
- Bay met 3 schijven
- Kan in twee 5,25 inch drive bays worden geïnstalleerd
- Trayless design voor hotswapondersteuning
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
- UL VO ontvlambaarheidsclassificatie
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Aantal interne 3,5 inch bays	3
	Aantal stations	3
	Interface	SATA
	Lagertype ventilator	Hulslager
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SAS & SATA
	Ventilator(en)	Ja
	Ventilatoren	1 - 70 mm
Vergrendeling	Ja	
<b>Prestaties</b>	<b>Ventilatorspecificaties</b>	<b>Toerental:</b> 3000 tpm +10% <b>Luchtstroom:</b> 27,60 CFM (bij een statische druk van nul) <b>Geluidsniveau:</b> 26,72 dB-A
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
<b>Connector(en)</b>	Hostaansluitingen	2 - SATA voeding (15-polig) Contact 3 - SATA (7-polig, data) Contact
	Schijfaansluitingen	3 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Voeding-LED 1 - Activiteits-LED van schijf 1 1 - Activiteits-LED van schijf 2 1 - Activiteits-LED van schijf 3
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	5% ~ 85% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	14.6 cm [5.7 in]
	Gewicht product	0.9 kg [1.9 lb]
	Hoogte product	8.5 cm [3.3 in]

	Kleur	Zwart
	Lengte product	19.4 cm [7.6 in]
	Type behuizing	Aluminium
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	12.3 cm [4.8 in]
	Package Length	25.3 cm [10 in]
	Package Width	17.9 cm [7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 kg [2.7 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 3 SATA HDD backplane
		1 - Handleiding
		1 - Installatieschroevenset
		2 - Baysleutel
		3 - 45 cm SATA-kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.