

5-poorts onbeheerde industriële gigabit PoE-switch met 4 Power over Ethernet-poorten

Product ID: IES51000POE



Dankzij de IES51000POE 5-poorts gigabit PoE-switch met 4 PSE-poorten kunt u gigabit ethernet en voeding op maximaal 4 PoE-apparaten aansluiten, alsmede een combinatie van PoE en niet-PoE-componenten.

Deze compacte Power over Ethernet-switch geeft u de vrijheid om uw apparatuur op plaatsen zonder stopcontacten neer te zetten. De switch voldoet aan IEEE 802.3af-normen en voorziet in maximaal 15,4 W per poort, met een totale energievoorziening van 62 W. Als een echte, onbeheerde schakeloplossing voelen de 4 PSE (Power Sourcing Equipment)-poorten aan of de aangesloten apparaten voor PoE geschikt zijn of alleen dataconnectiviteit nodig hebben, terwijl alle 5 poorten zelfstandig onderhandelen tussen 10/100/1000 Mbps netwerksnelheid en duplex.

De gigabit Ethernet-switch beschikt over een stevige, op de wand monteerbare, duurzame metalen behuizing en LED's op het frontpaneel voor een snelle aanduiding van de verbindingssnelheid en -status.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voorzie een bewakingscamera / netwerk-webcam van stroom op een afgelegen locatie waar een stroomaansluiting niet mogelijk is
- Ideaal om een Wireless Access Point (WAP) van stroom te voorzien in een zakelijke omgeving
- Ideaal voor IT-beheerders die PoE-compatibele VoIP-telefoons willen invoeren
- Voorzie uw intercom- of omroepinstallatie van stroom
- Installeer touchscreens en informatiezuilen op afstand
- Toepassingen in de detailhandel zoals RFID-lezers

Eigenschappen

- 4 10/100/1000 Mbps Power over Ethernet-poorten, plus Uplink
- Max. 15,4 W voor iedere PSE/PoE-poort
- Auto-negotiation voor netwerksnelheid en full/half-duplex
- Store-and-forward schakelmechanisme
- IEEE 802.3x flow-control voor full-duplex en back-pressure flow-control voor half-duplex
- Robuuste metalen behuizing

Hardware	Warranty	2 Years
	Chipsetcode	Realtek - RTL8370
	Industriestandaarden	IEEE 802.3af Power Over Ethernet, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x
	Poorten	5
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Buffergrootte	104 KB
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Flow-control	Half-duplex tegendruk en IEEE802.3x full-duplex
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale overdrachtsnelheid	2 Gbps (full-duplex)
	Switching-architectuur	Store-and-Forward
Connector(en)	Type connector(en)	5 - RJ-45 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Patents and Licenses	<p>The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.</p> <ul style="list-style-type: none"> • United States Patent No. 5,406,260 (expired) • United States Patent No. 6,650,622 • United States Patent No. 7,457,250 • United States Patent No. 8,155,012 • United States Patent No. 8,902,760 • United States Patent No. 8,942,107 • United States Patent No. 9,019,838 • United States Patent No. 9,049,019 • United States Patent Application No. 14/695,456 • United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
		1 - Uplink
		4 - LAN
		4 - PoE
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	48 DC

	Uitgangsstroom	1.35 A
	Vermogensopname	62
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	90 mm [3.5 in]
	Gewicht product	366 g [12.9 oz]
	Hoogte product	2.8 cm [1.1 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	13 cm [5.1 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	74 mm [2.9 in]
	Package Length	37 cm [14.6 in]
	Package Width	20.1 cm [7.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.4 kg [3.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Gigabit ethernet PoE-switch
		4 - Bevestigingsschroeven
		1 - Set, rubberen steunen
		1 - Universele voedingsadapter
		3 - Voedingskabels (NA, EU, VK, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.