

20-slot 2U rackmonteerbare behuizing voor ET Serie 2 glasvezel converter

Product ID: ETCHS2U



Met de ETCHS2U 20-slot 2U Behuizing voor Glasvezel Converters van de ET Serie 2 kunt u een onbeheerde, 20-slot behuizing voor glasvezelconverters toevoegen aan uw rack of kast met centrale voeding en koeling.

De behuizing wordt geleverd met een enkele 200W voeding voor de centraal stroomlevering van alle 20 slots, met een extra slot voor het toevoegen van een [noodstroomvoeding](#) (ETCHS2UPSU) voor een maximale up-time. Het wordt ook geleverd met twee koelventilatoren (voor elke kant één) om de levensduur van uw glasvezelconverters te verlengen.

De 2U-behuizing is het perfecte accessoire voor de ET serie 2 converters van StarTech.com, en is dusdanig ontworpen dat alle kritische componenten (voeding, ventilatoren en glasvezelconverterkaarten) hot-swappable zijn om netwerkkonderbreking te voorkomen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het centraal monteren en voeden van 20 of minder glasvezelconverters in een enkele behuizing, met extra koeling en optionele noodstroomvoeding

Eigenschappen

- 2U 20-slot Behuizing Glasvezel Converter met AC/DC Voeding
- Inclusief enkele 200W voeding - noodstroomvoeding (ETCHS2UPSU) tevens beschikbaar - los verkrijgbaar
- Inclusief 2 verwijderbare koelventilatoren
- Alle modules en kaarten ondersteunen hot-swapping

Hardware	Warranty	2 Years
	Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)
	Type frame	Open Frame
	U-hoogte	2U
	Ventilator(en)	Ja
	Ventilatoren	2 - 80 mm
Prestaties	Geluidsniveau	44.5 dBA
	Luchtverplaatsing	59.37 CFM
	MTBF	65,000 Hours (25°C)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Standard 120V Power Cords
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	2.2 A
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	16.6 A
	Vermogensopname	60
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	51.7 cm [20.4 in]
	Dikte behuizing	1 mm [0 in]
	Gewicht product	6.1 kg [13.4 lb]
	Hoogte product	16.4 cm [6.5 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	39.4 cm [15.5 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	19.1 cm [7.5 in]
	Package Length	56.7 cm [22.3 in]
	Package Width	43.8 cm [17.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	8.4 kg [18.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2U Behuizing Glasvezel Converter

3 - Voedingskabels (VS/GB/EU)

1 - Aardingschroef

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.