

# USB-C naar gigabit netwerkadapter met extra USB poort

Product ID: US1GC301AU



Nu kunt u gemakkelijk verbinding maken met een gigabit netwerk via de USB-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop of desktop en connectiviteit toevoegen voor een extra USB (Type-A) randapparaat. Deze gigabit Ethernet (GbE) netwerkadapter biedt een betrouwbare netwerkverbinding zonder dat u stuurprogramma's hoeft te installeren. De adapter is direct gebruiksklaar - met native stuurprogramma ondersteuning voor een snelle installatie. Deze adapter is een geweldige metgezel voor uw MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS 12, Dell Latitude 12 7000 Series 2-in-1 of ander apparaat.

## Krachtige Gigabit Netwerkverbindingen

De USB-C netwerkadapter ondersteunt de volledige gigabit bandbreedte dankzij USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). U hebt snel toegang tot zeer grote bestanden via het netwerk met gigabitsnelheden.

## **Native Stuurprogrammaondersteuning Voor een Eenvoudige Installatie**

Gebruiksklaar in een mum van tijd. Steek de adapter gewoon in de USB-C Type-C™ poort van uw laptop en maak verbinding met uw netwerk. De netwerkadapter chipset biedt native stuurprogrammaondersteuning in Chrome OS™, Windows® 8.1 en ondersteunt Mac OSX (10.10) met stuurprogramma-installatie.

## **Probleemloze Verbindingen Via USB-Type-C**

De USB-C connector is kleiner en gebruiksvriendelijker dan vorige USB connectors. Dankzij het omkeerbare design kunt u deze in uw apparaten steken ongeacht welke kant omhoogwijst; zonder frustratie of het risico dat poorten worden beschadigd.

Dankzij het compacte design is deze USB-C netwerkadapter net zo mobiel als uw laptop, perfect voor ultramobile apparaten met een USB-C poort, zoals de MacBook en Chromebook Pixel™. De netwerkadapter heeft busvoeding, waardoor u onderweg gemakkelijk verbinding kunt maken.

## **Aanvullende Aansluitmogelijkheid Via een Extra USB 3.1 Poort**

Sommige computers met USB Type-C hebben slechts één poort voor externe aansluitingen. Deze Ethernet-adapter heeft een geïntegreerde USB Type-A poort, waardoor u een extra randapparaat, zoals een USB muis, kunt aansluiten.

De US1GC301AU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Voeg gigabit Ethernet-capaciteit toe aan uw MacBook, Chromebook Pixel, Dell XPS 12 of Dell Latitude 12 7000 Series 2-in-1
- Verander uw USB-C poort in een gigabit LAN RJ45 poort
- Voeg een extra USB-randapparaat toe met uw netwerkadapter

### Eigenschappen

- Voeg een gigabit Ethernet-netwerkverbinding toe aan uw computer via een USB Type-C poort
- Is geschikt voor de nieuwste MacBook, Chromebook Pixel™ en andere laptop- en desktopcomputers met een USB-C poort
- Thunderbolt 3 port compatible
- Voeg een USB Type-A poort toe aan uw computer voor de aansluiting van een extra randapparaat
- Native stuurprogrammaondersteuning in Chrome OS™ en Windows® 8.1 voor eenvoudige installatie
- Ondersteunt Mac OS 10.10 met stuurprogramma-installatie
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale mobiliteit
- Ondersteunt 10/100/1000 Mbps autodetectie
- Compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
- Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Ondersteunt Checksum en Large Send Offload
- Tot 4K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt Wake-on-LAN
- IEEE 802.3az energiezuinige Ethernet-ondersteuning

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.1 Gen 1
	Chipsetcode	ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL812
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
	Interface	RJ45 (gigabit Ethernet)
	Poorten	1
	USB pass-through	Ja
<b>Prestaties</b>	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Jumbo Frame Support	4K max.
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vergrendelbaar Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS® 10.6 tot 10.15 <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem</i> Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - 1 - 10/100 verbinding/activiteit (groen) 1 - gigabit verbinding/activiteit (geel)
		1 - Geel: Gigabit koppeling/activiteit
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 80% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	3.5 cm [1.4 in]
	Form Factor	Aangesloten kabel
	Gewicht product	38 g [1.3 oz]
	Hoogte product	1.7 cm [0.7 in]

	Kabellengte	20.3 cm [8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	27.5 cm [10.8 in]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	14.3 cm [5.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	92 g [3.2 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - USB-C naar GbE netwerkadapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.