

4-Poort PS/2 KVM-switch Set met Kabels Zwart

Product ID: SV411K



Met de SV411K 4-poort PS/2 KVM-switch met Kabels kunt u vier computers bedienen met behulp van één toetsenbord, muis en VGA-monitor en er kan zowel per sneltoets als per knopdruk op het apparaat zelf eenvoudig worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers.

De KVM-switch met zijn compacte ontwerp (ongeveer de grootte van een pak speelkaarten) is ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in iedere omgeving en wordt gevoed door middel van de aangesloten computers zodat een externe voeding niet nodig is.

De KVM-switch maakt een betrouwbare en gemakkelijke bediening mogelijk van meerdere computers vanaf een enkele console, ondersteunt videoresoluties tot 2048 x 1536 en wordt geleverd met 3-in-1-bekabeling (PS/2 en video) voor een complete, kant-en-klare KVM-oplossing.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien 4 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor
- Ideaal voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, videobewerking en computerliefhebbers
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek meerdere systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- De meegeleverde, unieke 3-in-1-kabels zorgen ervoor dat de toetsenbord- en muisstekkers niet los kunnen raken
- Ondersteunt PS/2-toetsenbord- en muis-emulatie voor het foutvrij opstarten van de pc
- Alle kabels worden aangesloten aan de achterzijde voor een veilige en nette verbinding
- Toetsenbord en muis zijn hot-swappable zonder hiervoor de KVM-switch of the pc uit te hoeven zetten
- Ondersteunt MS IntelliMouse (Pro), Explorer, Optical muizen
- Auto Scan Interval: 3, 8, 15, 30 seconden

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	PS/2
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1440
	Maximale kabellengte	2 x 1,2m en 2 x 1,8m meegeleverd
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	144000 uur
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	86 mm [3.4 in]
	Gewicht product	328 g [11.6 oz]
	Hoogte product	2.2 cm [0.9 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	18.5 cm [7.3 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	94 mm [3.7 in]

	Package Length	23.7 cm [9.3 in]
	Package Width	18.4 cm [7.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 kg [2.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poort Compacte KVM-switch 4 - KVM-kabels 1 - Set rubberen voetjes 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.