

4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV431TDVIUA



Met de SV431TDVIUA 4-poorts Triple Monitor DVI USB KVM switch kunt u vier pc's (elk met 3 DVI video-uitgangen) met beeldschermen, 1 microfoon en één luidsprekerset, 1 toetsenbord en 1 muis alsmede een extra USB 2.0-randapparaat zoals een externe harde schijf, thumbdrive, printer of webcam, delen.

Met de Triple DVI KVM switch kunt u met een druk op de knop heen en weer schakelen tussen 4 multi-DVI pc's, terwijl u de professionele beeldkwaliteit behoudt op alle schermen met resoluties tot 1920x1200. De Triple DVI KVM switch heeft ook een geïntegreerde USB-hubpoort waarmee u USB 2.0 randapparaten zoals thumbdrives, externe harde schijven of webcams kunt delen met aangesloten systemen, zonder de dubbele kosten van randapparaten en met het gemak dat u data tussen pc's kunt delen.

De SV431TDVIUA 4-poorts Triple Monitor DVI KVM switch wordt gedekt door de 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.

Monteer uw KVM switch in een rack

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een [1U rack montagesteun](#) (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Schakel drie monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen vier computers
- Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediatproductie
- Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
- Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de aandelenhandel
- Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Eigenschappen

- Schakel 3 monitoren en randapparatuur tussen 4 pc's
- Ondersteunt HD-resoluties op 3 DVI-monitoren, elk tot 1920x1200
- Schakel audioapparaten onafhankelijk
- Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
- HDCP-compatibel

Hardware	Warranty	3 Years	
	Audio	Ja	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	4	
	Multi-monitor	3	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	DVI	
	Rack-monteerbaar	Optioneel	
Prestaties	Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden	
	DVI-ondersteuning	Ja	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale digitale resoluties	1920x1200	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	156000 uur	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 3 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	12 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - Groen - PC actief	
		4 - Oranje - PC online	

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	21.9 cm [8.6 in]
	Diepte product	137 mm [5.4 in]
	Gewicht product	1.5 kg [3.3 lb]
	Hoogte product	8.1 cm [3.2 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	10.8 cm [4.3 in]
	Package Length	29.7 cm [11.7 in]
	Package Width	27.2 cm [10.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.2 kg [4.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poort 3x monitor KVM-switch
		4 - Rubberen voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.