

Seriële DB9 RS232 Verlenger via Cat5 - tot 1000 meter

Product ID: RS232EXTC1EU



Met de RS232EXTC1EU seriële verlenger via Cat5 kunt u de afstand van uw RS232 seriële verbinding tot 1000 meter verlengen, zodat u seriële randapparatuur tot op een kilometer afstand van uw systeem kunt aansluiten – een ongelooflijke 65x verder dan mogelijk met de normale maximale seriële kabellengte. De seriële verlenger is een voordelige oplossing op hardware-basis, waardoor u geen extra software hoeft te installeren voor een volledig plug-and-play-installatie. Het apparaat kan in enkele minuten in gebruik worden genomen via bestaande of nieuwe Cat5 of beter Ethernet-bekabeling. De RS232 seriële verlenger via Cat5 is perfect voor gebruik in de industriële bewaking en bediening, POS, beveiliging, gezondheidszorg en verkeerscontrole met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 230 Kbit/s. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Industriële toepassingen waaronder de bediening van CNC-machines, gegevensbeheer van barcodescanners, beheer van apparatuur voor procescontrole, weegsystemen en andere fabricage-toepassingen
- Bediening en controle van medische apparatuur, pinpads/kaartscanners, veiligheidssensoren, kassa-apparatuur en diverse andere seriële toepassingen in de gezondheidszorg
- Verleng de verbinding met kaartlezers, barcodescanners, weegschalen, bonprinters of kassa's in de detailhandel
- Gegevensbewaking van pinpads, kaartscanners, beveiligingscamera's of alarmsystemen
- Sensorbewaking voor verkeersbeheer (luchtverkeersleiding, verkeersstromen op snelwegen)

Eigenschappen

- Verleng de afstand van uw RS232-verbinding met 1000 m
- Overdrachtsnelheden tot 230 kbit/s
- Compatibel met alle soorten RS232-communicatie
- Maak gebruik van bestaande Cat5, 5e, 6 of betere Ethernet-infrastructuur voor het verbinden van seriële apparaten op afstand
- Ondersteunt full-duplex datacommunicatie
- Compacte uitvoering
- Geen drivers of software nodig voor een eenvoudige plug-and-play-installatie

Hardware	Warranty	2 Years
	Bekabeling	Cat5 UTP
	Poorten	1
Prestaties	Max. afstand	1 km (0.6 mi)
	Maximale overdrachtsnelheid	115,2 kbit/s
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk
	Connectoren lokale eenheid	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Cat5 RJ45-bekabeling vereist
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief 2 wisselstroomadapters
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	55mA
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	9 DC
	Uitgangsstroom	1A
	Vermogensopname	9
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% - 95%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	34 mm [1.3 in]
	Gewicht product	65 g [2.3 oz]
	Hoogte product	2.2 cm [0.9 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	92 mm [3.6 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	13.8 cm [5.4 in]
	Package Length	31.5 cm [12.4 in]

	Package Width	57 mm [2.2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1 kg [2.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - RS232-verlenger basiseenheid 1 - RS232-verlenger ontvangerenheid 1 - 20 cm lange nulmodemkabel (DB-9 mannetje-mannetje) 2 - Voedingsadapter DC 9V/300mA 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.