

Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - Wit

Product ID: MDP2HDW



De MDP2HDW passieve Mini DisplayPort®-naar-HDMI®-videoadapter/converter (wit) biedt een handige HDMI/Mini-DisplayPort-verbinding, waardoor u een HDMI-computerbeeldscherm of televisie op een apparaat met een Mini-DisplayPort-uitgang kunt aansluiten zonder daarvoor uw monitor te hoeven upgraden.

De adapter ondersteunt een hoge resolutie-output van maximaal 1920x1200 en is dus een kwalitatief hoogwaardige oplossing voor spiegeling of het uitbreiden van een computerdesktop naar een tweede beeldscherm.

Deze veelzijdige Mini DisplayPort-naar-HDMI-adapter vereist een multimode DisplayPort-poort (DisplayPort ++)-verbinding om te kunnen functioneren en is compatibel met Intel® Thunderbolt™ output, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten. Raadpleeg de videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Gedekt door een StarTech.com 3 jarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini-DisplayPort®-apparaat
- Ideaal om uw HDMI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Gemakkelijk te gebruiken, passieve kabel waarvoor geen software nodig is
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-uitgang	HDMI - 1.4
	Chipsetcode	NXP - PTN3361
	Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3a
Prestaties	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
	Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
	MTBF	1.000.000 uren
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	40 mm [1.6 in]
	Gewicht product	24 g [0.8 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	120 mm [4.7 in]
	Kleur	Wit
	Lengte product	17 cm [6.7 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	20 mm [0.8 in]
	Package Length	24 cm [9.4 in]
	Package Width	16 cm [6.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	50 g [1.8 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - Mini-DisplayPort® naar HDMI® adapter

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.